

CITY GRIP

CITYGRIP

얼음과 눈 위에서 접지력이 뛰어난 오버슈즈

- 구성: 고무 및 스틸 스파이크
- 빙판길에서의 미끄러짐과 낙상 방지
- 모든 유형의 신발에 적용 가능
- 스트레치 핏 구조
- 사이즈 범위는 다음과 같습니다: S(34-38) - M(39-45) - L(44-48)

갑피 소재	고무 (NBR)
내부 안감	N/A
깔창	N/A
중창	N/A
러닝 솔	고무(NBR) + 스틸 스파이크
Top	N/A
크기 범위	EU S34-38-X44-48
스틸 무게	0.074 kg
표준화	CTC Expert statement according to the CTC CE C 003_c evaluat
인증서	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 003_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



BLK

CO_2 2.73 kg



Tiger Grip-기술
Tiger Grip 기술이 적용된 아웃솔은 미끄러짐에 대한 저항력, 마모에 대한 내구성, 다양한 표면, 심지어 젖거나 고르지 않은 표면에서도 뛰어난 접지력으로 유명합니다. 이 아웃솔은 전용 고무 컴파운드로 만들어졌으며 특정 패턴과 홈이 있어 접지력과 안정성을 향상시킵니다.

산업 분야:
산업

주변 환경:
매우 매끄러운 표면, 눈과 얼음, 고르지 않은 표면

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명		결과	측정 단위
러닝 솔	고무**(NBR) +** 스틸 스파이크			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	N/A	mm^3
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	N/A	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	N/A	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	N/A	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	N/A	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	N/A	J
Top	**N/A**			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	N/A	N/A	mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	0.56	kg
	포장	0.02	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		2.73 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	0%
	포장	86%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.

사이즈 가이드:

Sizes	S					M					L				
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	10,5+					
US Men	2	3	4	4,5	5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315