

CITY GRIP

CITYGRIP

Galocha de tracção para gelo e neve

- Composição: borracha + spikes grandes de aço
- Protege contra escorregamentos e quedas em superfícies de gelo
- Pode ser adaptado a todos os tipos de calçados
- Estrutura Stretch Fit na frente para uma adaptação perfeita
- Gama de tamanhos: S(34-38) - M(39-43) - XL(44-48)

Gáspea	Borracha
Forro	N/A
Palmilha	N/A
Palmilha Proteção	N/A
Sola exterior	Borracha (NBR) + espigões de aço
Biqueira	N/A
Intervalo de tamanhos	EU S34-38-X44-48
Peso da amostra	0.074 kg
Normas	CTC Expert statement according to the CTC CE C 003_c evaluat
Certificados	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 003_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



BLK

CO_2 2.73 kg



Tiger Grip-tecnologia
As solas com tecnologia Tiger Grip são conhecidas pela sua resistência ao deslizamento, pela sua capacidade de suportar o desgaste e pela sua excelente tração em várias superfícies, mesmo molhadas e irregulares. São fabricadas com um composto de borracha exclusivo e apresentam padrões e ranhuras específicos para melhorar a aderência e a estabilidade.

Indústrias:
Indústria

Ambientes:
Superfícies extremamente escorregadias, Neve e gelo, Superfícies irregulares

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição		Resultado	Unidade de medida
Sola exterior	**Borracha (NBR) + espigões de aço**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	N/A	mm^3
	Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento do calcanhar para a frente	≥ 0.31	N/A	fricção
	Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento para trás e para a frente	≥ 0.36	N/A	fricção
	SR Slip Resistance - Cerâmica + glicerina - Deslizamento do calcanhar para a frente	≥ 0.19	N/A	fricção
	Resistência ao deslizamento SR - Cerâmica + glicerina - Deslizamento para trás e para a frente	≥ 0.22	N/A	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	N/A	J
Biqueira	**N/A**			
	Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 100 J)	N/A	N/A	mm
	Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 10 kN)	N/A	N/A	mm
	Biqueira de resistência ao impacto (desobstrução após impacto 200 J)	N/A	N/A	mm
	Biqueira de resistência à compressão (desobstrução após compressão 15 kN)	N/A	N/A	mm

Tamanho da amostra: 42

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	0.56	kg
	Embalagem	0.02	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		2.73 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	0%
	Embalagem	86%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.

Guia de tamanhos:

Sizes	S					M					L				
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	10,5+					
US Men	2	3	4	4,5	5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315