

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Medium

CLARK 01

Sneaker basso in pelle per lui

Le scarpe CLARK sono eleganti sneakers in pelle con ESD avanzato. Perfette per vari settori industriali, offrono un comfort personalizzabile, un'eccellente aderenza e una protezione contro le scintille statiche.

CO_2 3.98 kg

Materiale della tomaia	Pelle Action
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Gomma
Categoria	01 / SRC, ESD
Gamma di dimensioni	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Peso del campione	0.360 kg
Normative	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK



NAV



Oxygrip / SJ Grip
Le suole in gomma con tecnologia Oxytraction® assicurano un'eccellente aderenza su pavimenti asciutti e umidi e soddisfano gli standard SRC (SRA+ SRB).



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Sottopiede estraibile
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.

Industrie:
Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico, Uniforme

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle Action**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	2.5	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	28.9	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	59.1	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	473	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	65	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.4	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.4	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.17	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.21	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	21	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	20	J

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	1.72	kg
	Confezione	0.10	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		3.98 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	13%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.