

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Medium

CLARK 01

그를 위한 낮은 가죽 트레이너

CLARK 신발은 고급 E SD가 적용된 스타일리시한 가죽 운동화입니다. 다양한 산업 분야에 적합한 이 제품은 맞춤형 편안함, 뛰어난 접지력, 정전기 방지 기능을 제공합니다.

CO_2 3.98 kg

갑피 소재	액션 가죽
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%**)
러닝 솔	고무 **(NBR)**
카테고리	**01 / SRC, ESD**
크기 범위	**EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0** **JPN 25-31 / KOR 255-310**
스틸 무게	**0.360 kg**
표준화	**ASTM F2892:2018** **EN ISO 20347:2012**



BLK



NAV



옥시그립 **/ SJ** 그립
옥시트랙션® 기술이 적용된 고무 밑창은 마른 바닥과 젖은 바닥 모두에서 뛰어난 접지력을 보장하며 **SRC(SRA+ SRB)** 표준을 충족합니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.

산업 분야:
케이터링, 청소, 음식 및 음료, 의료, 유니폼

주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	액션 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	2.5	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	28.9	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	59.1	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	473	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	고무 **(NBR)**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	65	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.4	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.4	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.17	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.21	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	21	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	20	J

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	1.72	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		3.98 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	13%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.