

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Medium

CLARK 01

Niskie, skórzane trampki dla niego

Buty CLARK to stylowe, skórzane trampki z zaawansowaną technologią ESD. Idealne dla różnych branż, oferują dostosowywany komfort, doskonałą przyczepność i ochronę przed iskrami elektrostatycznymi.

CO_2 3.98 kg

Materiał cholewki	Skóra pokrywana poliuretanem
Podszewka	Siatka z recyklingu
Wkładka	Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)
Zewnętrzna podeszwa	Guma (NBR)
Kategoria	01 / SRC, ESD
Zakres rozmiarów	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Waga próbki	0.360 kg
Normy	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK



NAV



Oxygrip / SJ Grip
Gumowe podeszwy zewnętrzne z technologią Oxytraction® zapewniają doskonałą przyczepność zarówno na suchych, jak i mokrych podłogach i spełniają standardy SRC (SRA SRB).



Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.



Wyjmowana wkładka
Regularnie odnawiaj wkładkę lub używaj własnych wkładek ortopedycznych dla większego komfortu.

Branże:
Żywnościowy, Czyszczenie, Żywność, Medyczna, Mundur

Środowiska:
Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Skóra pokrywana poliuretanem**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	2.5	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	28.9	mg/cm^2
Podszewka	**Siatka z recyklingu**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	59.1	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	473	mg/cm^2
Wkładka	**Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	25600/12800	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**Guma (NBR)**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	65	mm^3
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta	≥ 0.28	0.4	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska	≥ 0.32	0.4	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta	≥ 0.13	0.17	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska	≥ 0.18	0.21	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	21	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	20	J

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	1.72	kg
	Opakowanie	0.10	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.98 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	13%
	Opakowanie	99%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.