

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Medium

CLARK 01

Sapatilha baixa de couro para homem

Os sapatos CLARK são sapatilhas elegantes, em pele, com ESD avançado. Perfeitos para várias indústrias, oferecem conforto personalizável, excelente aderência e proteção contra faíscas estáticas.

CO_2 3.98 kg

Gáspea	Couro revestido
Forro	Malha reciclada
Palmilha	Palmilha SJ Foam
Sola exterior	Borracha
Categoria	01 / SRC, ESD
Intervalo de tamanhos	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Peso da amostra	0.360 kg
Normas	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



NAV



BLK



Oxygrip / SJ Grip
As solas exteriores, com tecnologia Oxytraction®, proporcionam um nível de tração excelente, tanto em pisos secos como em pisos molhados, e cumprem os requisitos das normas SRC (SRA+ SRB).



Descarga eletrostática (ESD)
O sistema ESD possibilita a descarga controlada de energia eletrostática, que pode danificar componentes eletrónicos, e evita os riscos de ignição resultantes de cargas eletrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 quilo-ómio e 100 gigaómio



Palmilha amovível
Renove a sua palmilha regularmente, ou utilize as suas próprias palmilhas ortopédicas para obter maior conforto.

Indústrias:
Catering, Limpeza, Alimentos e bebidas, Assistência Médica, Uniforme

Ambientes:
Ambiente seco, Superfícies extremamente escorregadias

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição	EN ISO 20347	Resultado	Unidade de medida
Gáspea	**Couro revestido**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	≥ 0.8	2.5	mg/cm^2 /h
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	≥ 15	28.9	mg/cm^2
Forro	**Malha reciclada**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	≥ 2	59.1	mg/cm^2 /h
	Forro: coeficiente de vapor de água	≥ 20	473	mg/cm^2
Palmilha	**Palmilha SJ Foam**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Sola exterior	**Borracha**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	65	mm^3
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar	≥ 0.28	0.4	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	≥ 0.32	0.4	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar	≥ 0.13	0.17	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	≥ 0.18	0.21	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	21	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	20	J

Tamanho da amostra: 42

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	1.72	kg
	Embalagem	0.10	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		3.98 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	13%
	Embalagem	99%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.