

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Medium

CLARK 01

Низкие, кожаные кроссовки для мужчин

Обувь CLARK - это стильные кожаные кроссовки с улучшенными ESD свойствами. Идеальные для различных отраслей промышленности, они обеспечивают настраиваемый комфорт, отличное сцепление с поверхностью и защиту от статических искр.

CO_2 3.98 kg

Верх обуви	Спилок с полиуретановым покрытием
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Нитрильная резина
Категория	01 / SRC, ESD
Диапазон размеров	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Вес образца	0.360 kg
Стандарты	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK



NAV



Oxygrip / SJ Grip
Подошва из нитрильной резины по технологии Oxytraction® не скользит как на сухих, так и на влажных поверхностях и соответствуют стандартам SRC (SRA + SRB).



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Съемная стелька
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.

Отрасли:
Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская, Униформа

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Спилок с полиуретановым покрытием**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2.5	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	28.9	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	59.1	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	473	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Нитрильная резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	65	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.4	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.4	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.17	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.21	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	N/A	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	21	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	20	J

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	1.72	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		3.98 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	13%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.