

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

# DAKAR S3

뛰어난 기술력을 갖춘 세련된 안전화

AR는 단순한 Safety Jogger가 아닌 든든한 동반자입니다. 방수 갑피, 뛰어난 미끄럼 방지, S3 인증, 스틸 토캡과 펑크 방지 미드솔이 거친 환경에서도 발을 건조하고 안전하게 지켜줍니다.

| | |
|---|---|
| 갑피 소재 | 섬유, 크레이지 호스 가죽 |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 |
| 깔창 | SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%) |
| 중창 | 강철 |
| 러닝 솔 | PU / PU |
| Top | 강철 |
| 카테고리 | S3 / SR, SC, FO, CI |
| 크기 범위 | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| 스틸 무게 | 0.710 kg |
| 표준화 | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

CE · WPA · 3FIT SYSTEM · NESKRID

$CO_2$ 12.23 kg



018



019



070




**SRC**
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.




**S3**
S3 안전화는 습도가 높고 기름이나 탄화수소가 있는 환경에서 작업하는 데 적합합니다. 이 신발은 또한 밑창에 구멍이 뚫리거나 발이 눌릴 위험으로부터 보호합니다.



스틸 안전 코
낙하물이나 구르는 물체로부터 착용자의 발을 보호하는 견고한 금속 지지대.



정전기 방지
정전기 방지 신발은 정전기의 발생을 방지하고 효과적인 방전을 보장합니다. 100킬로옴에서 1기가옴 사이의 체적 저항



스틸 미드솔
천공 방지 스틸 미드솔은 스테인리스 또는 코팅 처리된 스틸 소재로 제작되어 날카로운 물체가 밑창을 뚫고 들어오는 것을 방지합니다.



**SJ FOAM**
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.

## 산업 분야:
자동차, 건설, 물류, 석유 및 가스, 산업

## 주변 환경:
건조한 환경, 고르지 않은 표면, 습한 환경

## 유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

## 시험 결과:

| | 설명 | **EN ISO 20345** | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 갑피 소재 | 섬유, 크레이지 호스 가죽 | | | |
| | 윗면: 수증기 투과성 | ≥ 0.8 | 7.8 | mg/㎠ /h |
| | 윗면: 수증기 계수 | ≥ 15 | 68 | mg/㎠ |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 | | | |
| | 안감: 수증기 투과성 | ≥ 2 | 46.42 | mg/㎠ /h |
| | 안감: 수증기 계수 | ≥ 20 | 372 | mg/㎠ |
| 깔창 | **SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)** | | | |
| | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클) | 25600/12800 | 25600/12800 | 주기 |
| 러닝 솔 | **PU / PU** | | | |
| | 아웃솔 내마모성(부피 손실) | ≤ 150 | 88 | ㎣ |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐 | ≥ 0.31 | 0.38 | 마찰 |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼 | ≥ 0.36 | 0.45 | 마찰 |
| | SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지 | ≥ 0.19 | 0.34 | 마찰 |
| | SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼 | ≥ 0.22 | 0.31 | 마찰 |
| | 정전기 방지 값 | 0.1 - 1000 | 21.7 | 메가옴 |
| | ESD 값 | 0.1 - 100 | N/A | 메가옴 |
| | 뒤꿈치의 에너지 흡수 | ≥ 20 | 28 | J |
| **Top** | 강철 | | | |
| | 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J) | N/A | N/A | mm |
| | 압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유) | N/A | N/A | mm |
| | 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J) | ≥ 14 | 17.5 | mm |
| | 압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN) | ≥ 14 | 21.5 | mm |

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

## 생태 발자국:

| | 설명 | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|
| 이산화탄소 배출량 | | | |
| | 재료 | 9.95 | kg |
| | 포장 | 0.13 | kg |
| | 생산 | 1.90 | kg |
| | 운송 | 0.26 | kg |
| | | **12.23 kg** CO2/쌍 | |

| | 설명 | 결과 |
|---|---|---|
| 재활용 재료의 비율 | | |
| | Product | 6% |
| | 포장 | 99% |

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.