

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

# DAKAR S3

**Giày an toàn trang các tính năng**
Giày chạ y b ộ DAKAR Safety Jogger không chỉ là m ộ t đôi giày an toàn; nó còn là ... ... ... hành đáng tin cậ y. Thân giày ch ố n g nư ớc , khả năng chư ố ... t, vậ t l ... g nhẹ n S3, mũi giày thép và đế g n g thủn g giúp đôi chân bạn luôn khô ráo và an toàn, ngay cả trong điều k i ệ n khắc n ghiệ t

| | |
|---|---|
| Những vật liệu cao cấp ... Da ... | |
| ...lót bên trong | ... tái chế lưới |
| ...trong | Đ... ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế) |
| ...iữa | đế g... Thép |
| ...ngoài | Đ... PU / PU |
| ...u | Đứng đầ... Thép |
| ...i | Loạ... S3 / SR, SC, FO, CI |
| | Phạm vi kích thước EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| ...ng lượng ... thép | 0.710 kg |
| ...ẩn ... hiệu chu | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

$CO_2$
12.23 kg


019


018


070

**SRC**
...rước là ... trong ... những tính năng ... giày ... an và giày bảo ... SRC ... qua cả bài ... SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

**S3**
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc ... trong môi ... cao ... của bạn. Những đôi giày này cũng bảo ... ngay cả ... đế và nghiền nát bàn chân.

**Mũi giày an toàn** bằng **thép**
Giá đỡ ... bảo vệ ... khỏi ... lăn hoặc rơ ...

...chống **tĩnh** điện
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn ... a điện ... tích tụ ... s bảo rằng chúng ... ợc cách hiệu ... ện ... 100 ... Ohm và 1 GigaOhm

**thép**
... đâm thủng được làm bằng thép ... hoặc ... không ... và ngăn các ... xâm nhập từ đế ngoài.

**SJ** BỌ
... lót chân ... chống tĩnh ... mái có ... tháo ... vặn, dẫn hướng và hấp thụ sốc ... gót chân và bàn ... thoáng khí và hút ẩm.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

**Công** nghiệp **n:**
lĩnh vự c ô tô, Xây dựcần g, Dầu khí, Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn g môi khô, b ề mặt không bằn g phẳn g, môi ẩm ư ớt

**Cac** hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằn phẳ cách nhiệ Không trên lò s

K

| Sự **miêu** t ả | **EN ISO 20345** | ế t ơn vị **đo** l ư ờn g q |
|---|---|---|
| Nhữ n g vật lt **máy đế** n g **cao** cấp h ơn | | |
| Top: khả năng ấm ớ Top: hi nuệ số ơ | ? 0.8<br>? 15 | 7.8 ờ mg/cm/g<br>68 mg/cm2 |
| **ót bên trong** i **tái** ch ế ớ | | |
| L ớp lót: ấm ớ lót: hi nuệ số ơ | ? 2<br>? 20 | 46.42 ờ mg/cm/g<br>372 mg/cm2 |
| **rong** Đ ệ m **chân SJ làm** t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế) | | |
| ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt ) **(chu kỳ)** | 25600/12800 | 25600/12800 chu kỳ |
| **goài** Đ **PU / PU** | | |
| Ch ố ma sát mài mòn ế ngoài ( | ? 150 | 88 mm |
| Chư ố ợt trc gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót v ề phía t | ? 0.31 | 0.38 ma sát |
| rư Gót cố ợt bảng - G ố m + NaLS - Trư ợt lùi v ề phía t | ? 0.36 | 0.45 ma sát |
| rư Gót SR ợt n G ế t m + Glycerin - Trư ợt gót phía t | ? 0.19 | 0.34 ma sát |
| Chư ố ợt trc SR gót G ố m + Glycerin - Trư ợt lùi v ề phía t | ? 0.22 | 0.31 ma sát |
| ri ch ố Giá t tĩnh điệ n | 0.1 - 1000 | 21.7 megaohm |
| ri ESD Giá t | 0.1 - 100 | N/A megaohm |
| Hấp thụ năng l ượ gót chân ủ | ? 20 | 28 J |
| Đ ứ n g đầ **Thép** | | |
| Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J) | N/A | N/A mm |
| Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN) | N/A | N/A mm |
| Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J) | ? 14 | 17.5 mm |
| Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN) | ? 14 | 21.5 mm |

kích thước thép: 42

a chúng tôi. Giày bảo hộ có thương hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

**hân sinh thái:**

| Sự **miêu** t ả | ế t ơn vị **đo** l ư ờn g q |
|---|---|
| i **CO phát** thả | |
| V ật l iệu | 9.95 kg |
| Bao bì | 0.13 kg |
| ất Sản x u | 1.90 kg |
| Chuyên ch ở | 0.26 kg |
| | **12.23 kg CO2/** cặp |

| Sự **miêu** t ả | ế t K |
|---|---|
| ệ vật l Tiệ **tái** ch ế | |
| Product | 6% |
| Bao bì | 99% |

Tính toán CO2:
Các giá trị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] Giầy đối.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com