

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

DAKAR S3

Giày an toàn trang các tính năng

Giày chạ y b ộ DAKAR Safety Jogger không chỉ là m ộ t đôi giày an toàn; nó còn là ... hành đáng tin cậ y. Thân giày ch ố n g nư ớc , khả năng chư ố ... S3, mũi giày thép và đế g n g thủn g giúp đôi chân bạn luôn khô ráo và an toàn, ngay cả trong điều k i ệ n khắc n ghiệ t

Những vật liệu cao cấp ... Da ...	
...lót bên trong	...i tái chế lưới
...trong	Đ... ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
...iữa	đế g... Thép
...ngoài	Đ... PU / PU
...u	Đứng đầ... Thép
...i	Loạ... S3 / SR, SC, FO, CI
	Phạm vi kích thước EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
...ng lượng ... thép	0.710 kg
...ẩn ... hiệu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 12.23 kg



070



018



019



SRC
...rước là ... trong ... những tính năng ... giày ... giày bảo ... SRC ... qua cả bài ... SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.



S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc ... trong môi ... cao ... lựa chọn. Những đôi giày này cũng bảo ... nguy ... hỏng đế và nghiền nát bàn chân.



Mũi giày an toàn bằng **thép**
Giá đỡ ... bảo vệ ... lăn hoặc rơ ... i chắ ... ...



...tính điện
Giày chống tĩnh điện ngăn chặn ... a điện ... tích tụ ... s bảo rằng chúng ... được ... cách hiệu ... ện ... 100 ... Ohm và 1 GigaOhm



...thép
... đâm thủng được làm bằng thép ... hoặc ... không ... và ngăn các ... xâm nhập từ đế ngoài.



SJ BỘ
... lót chân ... chống tĩnh ... mái có ... thảo ... vừa ... vặn, dẫn hướng và hấp thụ sốc ... gót chân và bàn ... thoáng khí và hút ẩm.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
lĩnh vự c ô tô, Xây dựcần g, Dầu khí, Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn g môi khô, b ề mặt không bằn g phẳn g, môi ẩm ư ớt

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằn phẳ cách nhiệ Không trên lò s

K

Sự **miêu** t ả	**EN ISO 20345**	ế t ơn vị **đo** l ư ờn g q
Nhữ n g vật lt **máy đế** n g **cao** cấp h ơn		
Top: khả năng ấm ớ Top: hi nuệ số ơ	? 0.8 ? 15	7.8 ờ mg/cm/g 68 mg/cm2
ót bên trong i **tái** ch ế ớ		
L ớp lót: ấm ớ lót: hi nuệ số ơ	? 2 ? 20	46.42 ờ mg/cm/g 372 mg/cm2
rong Đ ệ m **chân SJ làm** t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)		
ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) **(chu kỳ)**	25600/12800	25600/12800 chu kỳ
goài Đ **PU / PU**		
Ch ố ma sát mài mòn ế ngoài (	? 150	88 mm
Chư ố ợt trc gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót v ề phía t	? 0.31	0.38 ma sát
rư Gót cố ợt bảng - G ố m + NaLS - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.36	0.45 ma sát
rư Gót SR ợt n G ế t m + Glycerin - Trư ợt gót phía t	? 0.19	0.34 ma sát
Chư ố ợt trc SR gót G ố m + Glycerin - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.22	0.31 ma sát
ri ch ố Giá t tĩnh điệ n	0.1 - 1000	21.7 megaohm
ri ESD Giá t	0.1 - 100	N/A megaohm
Hấp thụ năng l ượ gót chân ủ	? 20	28 J
Đ ứ n g đầ **Thép**		
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A mm
Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A mm
Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	17.5 mm
Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	21.5 mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi. Giày bảo hộ có thương hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

Sự **miêu** t ả	ế t ơn vị **đo** l ư ờn g q
i **CO phát** thả	
V ật l iệu	9.95 kg
Bao bì	0.13 kg
ất Sản x u	1.90 kg
Chuyên ch ở	0.26 kg
	12.23 kg CO2/ cặp

Sự **miêu** t ả	ế t K
ệ vật l Tiệ **tái** ch ế	
Product	6%
Bao bì	99%

Tính toán CO2:
Các giá trị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] Giầy đối.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com