SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

DAKAR S3 LEATHER

DAKARS3LEA

Полностью кожаный ботинок на шнуровке

DAKAR S3 LEATHER - это высокопроизводительные защитные ботинки с нескользящей подошвой SR, антистатическими свойствами и стойкостью к маслам и топливу. У них дышащий кожаный верх, съемная стелька и энергопоглощение в пятке для комфорта и долговечности.

Верх обуви	Кожа Crazy Horse
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Метал
Подошва	ПУ/ПУ
Подносок	Метал
Категория	S3 / SRC
Диапазон размеров	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Вес образца	0.764 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BRN

CO_2 13.18 kg



Антистатика
Антистатическая обувь разряжает электрические заряды. Сопротивление: от 100 кОм до 1 мОм



Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



Поглощение энергии пяткой
Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.



Подошва не маркирует пол
Подошва не маркирует пол



Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам



S3
Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.

Отрасли:
Сборка, Химическая, Строительство, Производство, Логистика

Окружающая среда:
Сухое место, Влажная среда, Грязная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Кожа Crazy Horse**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2.1	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	18.3	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	49.8	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	398.8	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ/ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	87	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.30	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.32	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.14	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.18	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	50.2	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	27	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	16	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	17	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	10.89	kg
	Упаковка	0.13	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		13.18 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	6%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.