SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

# DANY OB

**Trendiger Clog mit verspielter Note**

DANY Clogs bieten ultimativen Komfort und Sicherheit mit Eigenschaften wie elektrostatischer Entladung (ESD), herausnehmbarem Fußbett und atmungsaktivem Obermaterial. Diese vegan-freundlichen Schuhe lindern Schmerzen in der Körperhaltung und sind perfekt für die Medizin-, Gastronomie- und Reinigungsbranche.

| | |
|---|---|
| Obermaterial | Lorica |
| Innenfutter | Recyceltes Netzgewebe (100%) |
| Einlegesohle | SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt) |
| Sohle | Phylon / Gummi |
| Kategorie | OB / SRC, A, E, ESD |
| Größenbereich | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Mustergewicht | 0.235 kg |
| Standards | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |



BLK


LBL


FUC


MUG


MUL



WHT




**Oxygrip / SJ Grip**
Gummilaufsohlen mit Oxytraction®-Technologie bieten sowohl auf trockenen als auch auf nassen Böden eine hervorragende Traktion und erfüllen die SRC (SRA+ SRB)-Normen.



**Elektrostatische Entladung (ESD)**
ESD sorgt für die kontrollierte Entladung elektrostatischer Energie, die elektronische Bauteile beschädigen kann, und vermeidet Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen. Durchgangswiderstand zwischen 100 Kiloohm und 100 Megaohm.



**Gummiaußensohle**
Gummilaufsohlen bieten vielseitige Funktionen, die sie für viele Anwendungsbereiche geeignet machen: ausgezeichnete Schnittfestigkeit, Hitze- und Kältebeständigkeit, hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, Beständigkeit gegen Öl, Kraftstoff und zahlreiche Chemikalien.



**Atmungsaktives Oberteil**
Erhöhtes Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement für noch mehr Tragekomfort.



**Herausnehmbare Einlegesohle**
Wechseln Sie Ihre Enlegesohle regelmäßig oder verwenden Sie Ihre eigenen orthopädischen Enlegesohle für einen höheren Komfort.

## Branchen:
Gastronomie, Reinigung, Medizin und Gesundheitswesen

## Umgebungen:
Trockene Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen

## Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

## Testergebnisse:

| | Beschreibung | EN ISO 20347 | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|---|
| **Obermaterial** | **Lorica** | | | |
| | Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf | ≥ 0.8 | 3.3 | mg/$cm^2$ /h |
| | Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient | ≥ 15 | 28 | mg/$cm^2$ |
| **Innenfutter** | **Recyceltes Netzgewebe (100%)** | | | |
| | Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf | ≥ 2 | 43.7 | mg/$cm^2$ /h |
| | Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient | ≥ 20 | 350 | mg/$cm^2$ |
| **Einlegesohle** | **SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)** | | | |
| | Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen) | 25600/12800 | 25600/12800 | Zyklen |
| **Sohle** | **Phylon / Gummi** | | | |
| | Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust) | ≤ 150 | 129 | $mm^3$ |
| | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA | ≥ 0.28 | 0.38 | Reibung |
| | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach | ≥ 0.32 | 0.36 | Reibung |
| | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB | ≥ 0.13 | 0.17 | Reibung |
| | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach | ≥ 0.18 | 0.24 | Reibung |
| | Laufsohle: Antistatisch | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Laufsohle : ESD | 0.1 - 100 | 80 | MegaOhm |
| | Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J) | ≥ 20 | 26 | J |

Mustergröße: 38

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

## Ökologischer Fußabdruck:

| | Beschreibung | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| **CO#-Emissionen** | | | |
| | Material | 1.69 | kg |
| | Verpackung | 0.10 | kg |
| | Produktion | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **3.95 kg CO#/Paar** | |

| | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| **Anteil an recyceltem Material** | | |
| | Product | 17% |
| | Verpackung | 99% |

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.