SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

# DANY OB

**Bakiak yang trendi dengan sentuhan yang menyenangkan**
Bakiak DANY menawarkan kenyamanan dan keamanan terbaik dengan fitur-fitur seperti pelepasan muatan listrik statis (ESD), alas kaki yang dapat dilepas, dan bagian atas yang dapat bernapas. Sepatu vegan ini meringankan keluhan postur tubuh dan sangat cocok untuk industri medis, perhotelan, dan kebersihan.

| | |
|---|---|
| Bahan atas | Lorica |
| Lapisan dalam | jaring daur ulang |
| Sol dalam | Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang) |
| Menjalankan sol | Fabel/Karet |
| Kategori | OB / SRC, A, E, ESD |
| Kisaran ukuran | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Berat baja | 0.235 kg |
| Standardisasi | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |



WHT


LBL


BLK


FUC


MUG



MUL




**Oxygrip / SJ Grip**
Sol karet dengan teknologi Oxytraction® memastikan cengkeraman yang sangat baik di lantai kering dan basah serta memenuhi standar SRC (SRA+ SRB).



**Pelepasan muatan listrik statis**
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



**Sol luar dari karet**
Sol karet menawarkan fitur serbaguna yang membuatnya cocok untuk banyak area aplikasi: ketahanan potong yang sangat baik, tahan panas dan dingin, fleksibilitas tinggi pada suhu dingin, tahan terhadap minyak, bahan bakar, dan banyak bahan kimia.



**Bagian atas yang dapat bernapas**
Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.



**Alas kaki yang dapat dilepas**
Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.

## Industri:
Katering, Pembersihan, Medis

## Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

## Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

## Hasil pengujian:

| | Deskripsi | EN ISO 20347 | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|---|
| **Bahan atas** | **Lorica** | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 0.8 | 3.3 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Sisi atas: koefisien uap air | ≥ 15 | 28 | mg / $cm^2$ |
| **Lapisan dalam** | **jaring daur ulang** | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 2 | 43.7 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Lapisan: koefisien uap air | ≥ 20 | 350 | mg / $cm^2$ |
| **Sol dalam** | **Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)** | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | 25600/12800 | 25600/12800 | siklus |
| **Menjalankan sol** | **Fabel/Karet** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | ≤ 150 | 129 | $mm^3$ |
| | Sol luar tahan selip SRA: tumit | ≥ 0.28 | 0.38 | gesekan |
| | Resistensi slip pada sol luar SRA: datar | ≥ 0.32 | 0.36 | gesekan |
| | Sol luar tahan selip SRB: tumit | ≥ 0.13 | 0.17 | gesekan |
| | Resistensi slip dari sol lari SRB: datar | ≥ 0.18 | 0.24 | gesekan |
| | Nilai antistatis | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Nilai ESD | 0.1 - 100 | 80 | MegaOhm |
| | Penyerapan energi pada tumit | ≥ 20 | 26 | J |

Ukuran Baja: 38

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

## Jejak ekologis:

| | Deskripsi | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|
| **Emisi CO#** | | | |
| | Bahan | 1.69 | kg |
| | Kemasan | 0.10 | kg |
| | Produksi | 1.90 | kg |
| | Transportasi | 0.26 | kg |
| | | **3.95 kg CO#/pasang** | |

| | Deskripsi | Hasil |
|---|---|---|
| **Persentase bahan daur ulang** | | |
| | Product | 17% |
| | Kemasan | 99% |

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.