SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

DANY OB

Модные сабо с игривым прикосновением

Сабо DANY обеспечивают максимальный комфорт и безопасность благодаря таким функциям, как электростатический разряд (ESD), съемная стелька и дышащий верх. Эта веганская обувь облегчает жалобы на осанку и идеально подходит для медицины, гостиничного бизнеса и клининга.

Верх обуви	Lorica
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Филон/Резина
Категория	OB / SRC, A, E, ESD
Диапазон размеров	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Вес образца	0.235 kg
Стандарты	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



WHT


LBL


BLK


FUC


MUG



MUL



Oxygrip / SJ Grip
Подошва из нитрильной резины по технологии Oxytraction® не скользит как на сухих, так и на влажных поверхностях и соответствуют стандартам SRC (SRA + SRB).



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



резиновая подошва
Подошва из нитрильной резины имеет универсальные функции, которые делают ее пригоднной для многих областей применения: устойчивость к жаре и холоду, высокая гибкость при низких температурах, устойчивость к МБС и многим химическим веществам.



Пропускающий воздух верх
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.



Съемная стелька
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.

Отрасли:
Кейтеринг, Уборка, Медицинская

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Lorica**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	3.3	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	28	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	43.7	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	350	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Филон/Резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	129	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.38	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.36	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.17	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.24	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	N/A	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	80	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	26	J

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	1.69	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		3.95 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	17%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.