

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Light

DESERT S1 P

アッパーにキャンバス地を使用したスタイリッシュなセイフティーブーツ

Safety Jogger「's DESERT」は、多用途な安全靴です。滑りにくく、スチール製の安全つま先とミッドソールを備え、帯電防止機能も備えています。姿勢による不調を和らげ、涼しく快適な履き心地を実現します。さまざまな環境での使用に最適です。

アッパー	コットン
裏地	コットン
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	スチール
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S1 P / SR, SC, FO, CI
サイズ範囲	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
サンプル重量	0.700 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 10.04 kg



MUL



011



043



117



SJフォーム
取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



スチール製セーフティノーズ
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



スチール製ミッドソール
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。



帯電防止
帯電防止靴は、静電気の蓄積を防ぎ、効果的に放電させることができます。100 KiloOhmから1 GigaOhmまでの体積抵抗値



SJ-3-フィット
Safety Jogger 靴の幅を個人のニーズに合わせて調整することで、最適なフィット感と履き心地を実現。

産業分野:
オートモーティブ, 建設, ロジスティクス, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 凹凸のある表面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**コットン**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	7.0	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	56.7	mg/㎠
裏地	**コットン**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	7.7	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	63	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU/PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	88	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.4	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.42	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.34	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.31	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	58.2	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	34	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	17.5	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	21.5	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	7.76	kg
	包装	0.13	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		10.04 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	5%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。