SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

DOLCE81 S3

Zapato de seguridad con zona de tracción y protección contra tropiezos

Safety Jogger's DOLCE81 combina seguridad y comodidad con la resistencia al deslizamiento SR, la resistencia al agua y al aceite, la absorción de energía del talón y la resistencia a la perforación SJ Flex. Características como el alivio del dolor postural y la protección contra chispas estáticas lo hacen versátil para diversas industrias.

CO_2 9.46 kg



BLK

Cubierta	Cuero Nappa Action
Forro	Malla reciclada (100 % reciclada)
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Entresuela	Acero
Suela	PU / Caucho
Puntera	Acero
Categoría	S3 / SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso de la muestra	0.665 kg
Estándar	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



SJ Flex
Material resistente a la perforación, más ligero y flexible que el acero. El material no es conductor térmico. Cubre el 100% de la superficie del último fondo.



Shoes For Crews
El calzado de seguridad y laboral Shoes For Crews proporciona una mayor tracción, resistencia al deslizamiento cuando se camina sobre diferentes superficies resbaladizas y mucho más.



Resistencia al deslizamiento del SRC
Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



Resistente al aceite y al combustible
La suela es resistente al petróleo y al combustible.



Parte superior resistente al agua (WRU)
Evita la penetración del agua si no se expone permanentemente a altos niveles.



Absorción de la energía del talón
La absorción de la energía del talón reduce el impacto de los saltos o de la carrera en el cuerpo del usuario.

Industrias:
Automotor, Servicio de comidas, Química, Limpieza, Construcción, Alimentos y bebidas, Logística, Petróleo y gas, Producción

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20345	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Cuero Nappa Action**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	4.5	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	48	mg/cm^2 .
Forro	**Malla reciclada (100 % reciclada)**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	69.4	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	555.4	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**PU / Caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	130	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.39	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.37	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.29	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.34	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	35.9	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	25	J
Puntera	**Acero**			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	≥ 14	16.5	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	≥ 14	15.5	mm

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	7.11	kg
	Embalaje	0.20	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		9.46 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	7%
	Embalaje	18%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.