SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

DOLCE81 S3

Scarpa di sicurezza con trazione a zone e paracadute
Safety JoggerDOLCE81 combina sicurezza e comfort con la resistenza allo scivolamento SR, la resistenza all'acqua e all'olio, l'assorbimento dell'energia del tallone e la resistenza alla perforazione SJ Flex. Caratteristiche come il sollievo dal dolore della postura del corpo e la protezione dalle scintille statiche lo rendono versatile per vari settori.

CO_2
9.46 kg

Materiale della tomaia	Pelle Nappa Action
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Acciaio
Suola	PU/Gomma
Puntale	Acciaio
Categoria	S3 / SRC
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.665 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK

WPA



SJ Flex
Materiale antiperforazione senza metallo, più leggero e flessibile dell'acciaio. Il materiale non è termoconduttivo. Copre il 100% della superficie dello strato inferiore finale.



Scarpe per gli equipaggi
Le scarpe di sicurezza e gli stivali da lavoro Shoes For Crews offrono una migliore aderenza, resistenza allo scivolamento quando si cammina su varie superfici scivolose e molto altro ancora.



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.



Tomaia resistente all'acqua (WRU)
Impedisce l'ingresso dell'acqua quando non è esposto in modo permanente a grandi quantità.



Assorbimento di energia del tacco
L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.

Industrie:
Automotive, Ristorazione, Chimica, Pulizia, Edilizia, Alimentare, Logistica, Petrolio e gas, Industria

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle Nappa Action**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	4.5	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	48	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	69.4	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	555.4	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**PU/Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	130	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.39	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.37	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.29	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.34	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	35.9	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	25	J
Puntale	**Acciaio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	16.5	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	15.5	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	7.11	kg
	Confezione	0.20	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		9.46 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	7%
	Confezione	18%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.