

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

DOLCE81 S3

구역 트랙션과 트립가드가 있는 안전화


CE81은 SRC 미끄럼 방지, 내수성 및 내유성, 뒤꿈치 에너지 흡수 및 SJ Flex 펑크 방지 기능으로 안전성과 편안함을 겸비했습니다. 신체 자세에 대한 통증 완화 및 정전기 방지와 같은 기능으로 다양한 산업 분야에서 다용도로 사용할 수 있습니다.

CO_2 9.46 kg

갑피 소재	나파 액션 가죽
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
중창	강철
러닝 솔	PU/고무
Top	강철
카테고리	S3 / SRC
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.665 kg
표준화	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



SJ 플렉스
금속이 없는 천공 방지 소재로 강철보다 가볍고 유연합니다. 이 소재는 열 전도성이 없습니다. 최종 바닥층 표면의 100%를 덮습니다.



승무원용 신발
승무원용 안전화 및 작업 부츠는 미끄러운 다양한 표면을 걸을 때 향상된 접지력, 미끄럼 방지 기능 등을 제공합니다.



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.



방수 상단**(WRU)**
다량의 물에 영구적으로 노출되지 않을 때 물의 침입을 방지합니다.



뒤꿈치 흡수
뒤꿈치 부분의 에너지 흡수가 점프나 러닝 시 신체에 가해지는 충격을 줄여줍니다.

산업 분야:
자동차, 케이터링, 화학, 청소, 건설, 음식 및 음료, 물류, 석유 및 가스, 산업

주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	나파 액션 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	4.5	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	48	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	69.4	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	555.4	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	P U/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	130	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.39	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.37	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.29	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.34	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	35.9	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	25	J
Top	강철			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **100J)**	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 **(10kN** 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **200J)**	≥ 14	16.5	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 **15kN)**	≥ 14	15.5	mm

사이즈 스틸: **42**

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	7.11	kg
	포장	0.20	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		9.46 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	7%
	포장	18%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.