

Light

DOMINIQUE 01

Ténis com características de amortecimento e conforto otimizadas

A Dominique é uma sapatilha moderna que se adapta às necessidades de muitos profissionais. Este sapato fechado proporciona proteção máxima e um ajuste perfeito. A unidade de ar e a palmilha de espuma amovível proporcionam um amortecimento excelente e um elevado nível de conforto. A sola exterior antiderrapante e o forro respirável completam este ténis profissional da melhor qualidade, para poder servir qualquer pessoa que precise de conforto durante o dia de trabalho e além desse período.

Gáspea	Couro revestido, Têxtil
Forro	Malha 3D reciclada (100 % reciclada)
Palmilha	Palmilha SJ Foam
Sola exterior	PU/borracha
Categoria	01 / SR, FO, HRO, ESD
Intervalo de tamanhos	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso da amostra	0.400 kg
Normas	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 7.57 kg



BLK



Oxygrip / SJ Grip
As solas exteriores, com tecnologia Oxytraction®, proporcionam um nível de tração excelente, tanto em pisos secos como em pisos molhados, e cumprem os requisitos das normas SRC (SRA+ SRB).



Descarga eletrostática (ESD)
O sistema ESD possibilita a descarga controlada de energia eletrostática, que pode danificar componentes eletrónicos, e evita os riscos de ignição resultantes de cargas eletrostáticas. Resistência volumétrica entre 100 quilo-ómio e 100 gigaómio



SJ Foam
Palmilha amovível, confortável e antiestática, que proporciona um bom ajuste, uma boa orientação e um sistema de amortecimento de impactos otimizado, na zona do calcanhar e da parte anterior do pé. Respirável e absorvente de humidade.



Função antiderrapante SRC
As solas antiderrapantes são uma das características mais importantes do calçado de segurança e para fins profissionais. As solas antiderrapantes SRC passam por testes antiderrapagem SRA e SRB, pelo que são testadas tanto em superfícies de aço como de cerâmica.



Parte superior respirável
Melhoria da gestão da humidade e da temperatura, para proporcionar conforto prolongado ao utilizador.

Indústrias:
Catering, Limpeza, Alimentos e bebidas, Assistência Médica

Ambientes:
Superfícies extremamente escorregadias, Superfícies irregulares

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição	EN ISO 20347	Resultado	Unidade de medida
Gáspea	**Couro revestido, Têxtil**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	≥ 0.8	21.1	mg/cm^2 /h
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	≥ 15	21.6	mg/cm^2
Forro	**Malha 3D reciclada (100 % reciclada)**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	≥ 2	42.7	mg/cm^2 /h
	Forro: coeficiente de vapor de água	≥ 20	342.3	mg/cm^2
Palmilha	**Palmilha SJ Foam**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Sola exterior	**PU/borracha**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	81	mm^3
	Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento do calcanhar para a frente	≥ 0.31	0.38	fricção
	Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento para trás e para a frente	≥ 0.36	0.39	fricção
	SR Slip Resistance - Cerâmica + glicerina - Deslizamento do calcanhar para a frente	≥ 0.19	0.29	fricção
	Resistência ao deslizamento SR - Cerâmica + glicerina - Deslizamento para trás e para a frente	≥ 0.22	0.32	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	97.4	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	73.6	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	37	J

Tamanho da amostra: 42

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	5.32	kg
	Embalagem	0.10	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		7.57 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	12%
	Embalagem	99%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.