SAFETY JOGGER
TACTICAL



Light

DRAGON S3

Легкие универсальные тактические ботинки со средним вырезом

Safety Jogger DRAGON - это легкие тактические ботинки средней высоты для универсального использования, обеспечивающие превосходную защиту, комфорт и устойчивость к скольжению. Идеально подходит для профессионалов в автомобильной промышленности, электронике и т.д.



BLK

CO_2 9.14 kg

Верх обуви	Текстиль, Водонепроницаемая кожа
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Нетканый
Подошва	Филон/Резина
Подносок	Нано-карбон
Категория	S3 / SRC, ESD
Диапазон размеров	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Вес образца	0.600 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011




S3
Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



Носок из нано-карбонового сплава
Сверхлегкие, высокотехнологичные, без металлических элементов, не проводят тепло и холод



SJ Foam
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.

Отрасли:
Автомобильная, Продукты питания и напитки, Логистика, Производство, Тактическая, Униформа

Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Текстиль, Водонепроницаемая кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	3.5	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	33	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	68.4	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	547	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Филон/Резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	65	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.46	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.39	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.14	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.18	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	N/A	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	22	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	21	J
Подносок	**Нано-карбон**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	16.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	17.0	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	6.85	kg
	Упаковка	0.13	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		9.14 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	15%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.