SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

DUBLIN 02

zapato de uniforme transpirable para profesionales

Los zapatos DUBLIN son una mezcla de comodidad y seguridad. Con resistencia al deslizamiento SR, plantilla extraíble, SJ Grip y parte superior de piel transpirable, son perfectos para profesionales de diversos sectores.

CO_2 8.37 kg

Cubierta	Cuero napa
Forro	Textil
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (85 % reciclada)
Suela	PU / Caucho
Categoría	02 / SR, FO, HRO
Rango de tamaño	EU 39-48 / UK 6.0-13.0 / US 6.5-13.5 JPN 25-31.5 / KOR 255-315
Peso de la muestra	0.429 kg
Estándar	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK



Resistencia al deslizamiento (SR)
Sustituye al término utilizado anteriormente de SRA+SRB=SRC. SR significa que la prueba de deslizamiento se ha ejecutado en baldosas contaminadas con jabón y con aceite.



Parte superior de cuero transpirable
El cuero natural proporciona un alto grado de comodidad para el usuario combinado con durabilidad en aplicaciones versátiles.



SJ Foam
Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.



Plantilla extraíble
Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.



Oxygrip / SJ Grip
Las suelas de goma con tecnología Oxytraction® proporcionan una excelente tracción tanto en suelos secos como húmedos y cumplen con las normas SRC (SRA+ SRB).

Industrias:
Servicio de comidas, Alimentos y bebidas, Producción

Ambientes:
Ambiente seco, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Cuero napa**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	2.3	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	20.3	mg/cm^2 .
Forro	**Textil**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	55.9	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	447.4	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (85 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**PU / Caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	88.9	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.49	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.41	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.32	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.37	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	17.2	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	41.6	J

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	6.11	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		8.37 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	6%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.