

Medium

DUBLIN 02

chaussure uniforme respirante pour les professionnels

Les chaussures DUBLIN allient confort et sécurité. Avec la résistance au glissement SR, une assise plantaire amovible, le SJ Grip et une tige en cuir respirant, elles sont parfaites pour les professionnels de divers secteurs d'activité.

CO_2 8.37 kg

Tige	Cuir Nappa
Doublure	Textile
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (85 % de matériaux recyclés)
Semelle	PU / caoutchouc
Catégorie	02 / SR, FO, HRO
Tailles disponibles	EU 39-48 / UK 6.0-13.0 / US 6.5-13.5 JPN 25-31.5 / KOR 255-315
Poids de l'échantillon	0.429 kg
Normes	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK



Résistance au glissement (SR)
Remplace le terme précédemment utilisé de SRA +SRB=SRC. SR signifie que l'essai de glissement a été exécuté sur des carreaux contaminés par du savon et de l'huile.



Tige respirante en cuir
Le cuir naturel offre un haut degré de confort au porteur combiné à une grande durabilité dans des applications diverses.



Mousse SJ
Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.



Semelle intérieure amovible
Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.



Oxygrip / SJ Grip
Les semelles extérieures en caoutchouc dotées de la technologie Oxytraction® offrent une excellente traction sur les sols secs et humides et répondent aux normes SRC (SRA + SRB).

Industries:
Restauration, Alimentation et boissons, Production

Environnements:
Environnement sec, Environnement humide

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Cuir Nappa**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	2.3	mg/$_{cm^2}$ /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	20.3	mg/$_{cm^2}$
Doublure	**Textile**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	55.9	mg/$_{cm^2}$ /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	447.4	mg/$_{cm^2}$
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (85 % de matériaux recyclés)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**PU / caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	88.9	$_{mm^3}$
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.49	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.41	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.32	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.37	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	17.2	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	N/A	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	41.6	J

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	6.11	kg
	Emballage	0.10	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.37 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	6%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.