SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

DUBLIN 02

プロフェッショナルのための通気性ユニフォームシューズ

DUBLINは快適性と安全性を融合させたシューズです。SR耐滑性、取り外し可能なフットベッド、SJグリップ、通気性の良いレザーアッパーを備え、様々な業界のプロフェッショナルに最適です。

CO_2 8.37 kg

アッパー	ナッパレザー
裏地	テキスタイル
インソール	SJリサイクルフォーム製インソール（85%リサイクル素材）
ランニングソール	PU / ゴム
カテゴリー	02 / SR, FO, HRO
サイズ範囲	EU 39-48 / UK 6.0-13.0 / US 6.5-13.5 JPN 25-31.5 / KOR 255-315
サンプル重量	0.429 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK



滑り抵抗 (SR)
以前使用されていたSRA+SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹸と油で汚染されたタイルでスリップテストを行ったことを意味します。



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



SJフォーム
取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。



取り外し可能なインソール
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。



オキシグリップ / SJグリップ
Oxytraction®テクノロジー搭載のラバーアウトソールは、乾いた床でも濡れた床でも優れたトラクションを発揮し、SRC（SRA+SRB）規格に適合しています。

産業分野:
ケータリング, 食品・飲料, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**ナッパレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	2.3	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	20.3	mg/㎠
裏地	**テキスタイル**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	55.9	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	447.4	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォーム製インソール (85%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU / ゴム**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	88.9	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.49	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.41	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.32	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.37	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	17.2	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	41.6	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	6.11	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		8.37 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	6%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。