

Medium

DUBLIN 02

ademende uniformschoen voor professionals

De DUBLIN schoenen zijn een mix van comfort en veiligheid. Met SR slipweerstand, een uitneembaar voetbed, SJ Grip en een ademend bovenwerk van leer, zijn ze perfect voor professionals in verschillende bedrijfstakken.

CO_2 8.37 kg

Bovenmateriaal	Nappa Leder
Binnenvoering	Textiel
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (85% gerecycled)
Loopzool	PU/Rubber
Categorie	O2 / SR, FO, HRO
Maatbereik	EU 39-48 / UK 6.0-13.0 / US 6.5-13.5 JPN 25-31.5 / KOR 255-315
Gewicht staal	0.429 kg
Normering	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK



Slipweerstand (SR)
Vervangt de eerder gebruikte term SRA+SRB=SRC. SR betekent dat de sliptest is uitgevoerd op tegels die vervuild zijn met zeep en olie.



Ademende lederen bovenwerk
Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



SJ FOAM
Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.



Verwisselbaar voetbed
Vernieuw regelmatig je binnenzool of gebruik je eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.



Oxygrip / SJ Grip
Rubberen buitenzolen met Oxytraction® technologie zorgen voor een uitstekende grip op zowel droge als natte vloeren en voldoen aan de SRC (SRA+ SRB) normen.

Industrieën:
Catering, Voedsel & dranken, Industrie

Omgeving:
Droge omgeving, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Nappa Leder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	2.3	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	20.3	mg/cm^2
Binnenvoering	**Textiel**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	55.9	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	447.4	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (85% gerecycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**PU/Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	88.9	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.49	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.41	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.32	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.37	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	17.2	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	41.6	J

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	6.11	kg
	Verpakking	0.10	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.37 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	6%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.