

Medium

DUBLIN 02

sapato uniforme respirável para profissionais

Os sapatos DUBLIN são uma mistura de conforto e segurança. Com resistência ao deslizamento SR, uma palmilha amovível, SJ Grip e uma parte superior em pele respirável, são perfeitos para profissionais de várias indústrias.

CO_2 8.37 kg

Gáspea	Napa
Forro	Têxtil
Palmilha	Palmilha SJ em espuma reciclada (85 % reciclada)
Sola exterior	PU/borracha
Categoria	02 / SR, FO, HRO
Intervalo de tamanhos	EU 39-48 / UK 6.0-13.0 / US 6.5-13.5 JPN 25-31.5 / KOR 255-315
Peso da amostra	0.429 kg
Normas	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK



Antiderrapante (SR)
Substitui o termo anteriormente utilizado SRA+SRB=SRC. SR significa que o ensaio de deslizamento foi efectuado em ladrilhos contaminados com sabão e óleo.



Parte superior de couro respirável
O couro natural proporciona um grau elevado de conforto ao utilizador, combinado com durabilidade em aplicações versáteis.



SJ Foam
Palmilha amovível, confortável e antiestática, que proporciona um bom ajuste, uma boa orientação e um sistema de amortecimento de impactos otimizado, na zona do calcanhar e da parte anterior do pé. Respirável e absorvente de humidade.



Palmilha amovível
Renove a sua palmilha regularmente, ou utilize as suas próprias palmilhas ortopédicas para obter maior conforto.



Oxygrip / SJ Grip
As solas exteriores, com tecnologia Oxytraction®, proporcionam um nível de tração excelente, tanto em pisos secos como em pisos molhados, e cumprem os requisitos das normas SRC (SRA+ SRB).

Indústrias:
Catering, Alimentos e bebidas, Indústria

Ambientes:
Ambiente seco, Ambiente húmido

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição	EN ISO 20347	Resultado	Unidade de medida
Gáspea	**Napa**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	≥ 0.8	2.3	mg/cm^2 /h
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	≥ 15	20.3	mg/cm^2
Forro	**Têxtil**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	≥ 2	55.9	mg/cm^2 /h
	Forro: coeficiente de vapor de água	≥ 20	447.4	mg/cm^2
Palmilha	**Palmilha SJ em espuma reciclada (85 % reciclada)**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Sola exterior	**PU/borracha**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	88.9	mm^3
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar	≥ 0.28	0.49	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	≥ 0.32	0.41	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar	≥ 0.13	0.32	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	≥ 0.18	0.37	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	17.2	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	41.6	J

Tamanho da amostra: 42

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	6.11	kg
	Embalagem	0.10	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		8.37 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	6%
	Embalagem	99%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.