SAFETY JOGGER
TACTICAL



Medium

# DUNE OB

**Stivale da deserto alto e versatile**

Dune è una scarpa comoda e robusta che è una parte essenziale dell'uniforme dei soldati in servizio attivo. Dune si adatta perfettamente alla forma naturale dei suoi piedi e la fa sentire fresca e comoda, anche dopo una lunga marcia. La suola assicura una presa salda su superfici come sabbia, pietre, neve o fango. Questo mantiene i suoi piedi piacevolmente freschi durante le lunghe giornate di lavoro.

| | |
|---|---|
| Materiale della tomaia | Pelle scamosciata, Tessili |
| Fodera interna | Maglia riciclata, Pelle di mucca riciclata |
| Soletta | Sottopiede in schiuma SJ |
| Suola | Gomma |
| Categoria | OB / SR, LG, FO, HI, HRO, E, CI |
| Gamma di dimensioni | EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5<br>JPN 24-31.5 / KOR 250-315 |
| Peso del campione | 0.690 kg |
| Normative | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F3445:2024 |






SND

$CO_2$ 10.65 kg




**Tomaia traspirante**
Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.




**SRC**
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



**SCHIUMA SJ**
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.



**Suola in gomma**
Le suole in gomma offrono caratteristiche versatili che le rendono adatte a molte aree di applicazione: eccellente resistenza al taglio, resistenza al calore e al freddo, elevata flessibilità alle basse temperature, resistenza all'olio, al carburante e a molti prodotti chimici.



**Antistatico**
Le scarpe antistatiche impediscono lo sviluppo di cariche elettriche statiche e ne garantiscono l'effettivo scarico. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 1 GigaOhm



**Resistente all'olio e al carburante**
La suola è resistente all'olio e al carburante.

## Industrie:
Tattico

## Ambienti:
Ambiente secco, Superfici irregolari

## Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

## Risultati dei test:

| | Descrizione | EN ISO 20347 | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| **Materiale della tomaia** | **Pelle scamosciata, Tessili** | | | |
| | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 0.8 | 4.5 | mg/$cm^2$ /h |
| | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | ≥ 15 | 35 | mg/$cm^2$ |
| **Fodera interna** | **Maglia riciclata, Pelle di mucca riciclata** | | | |
| | Fodera: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 2 | 45 | mg/$cm^2$ /h |
| | Fodera: coefficiente vapore d'acqua | ≥ 20 | 350 | mg/$cm^2$ |
| **Soletta** | **Sottopiede in schiuma SJ** | | | |
| | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cicli |
| **Suola** | **Gomma** | | | |
| | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | ≤ 150 | 107 | $mm^3$ |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti | ≥ 0.31 | 0.40 | attrito |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro | ≥ 0.36 | 0.45 | attrito |
| | Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti | ≥ 0.19 | 0.22 | attrito |
| | SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro | ≥ 0.22 | 0.25 | attrito |
| | Valore antistatico | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Valore ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Assorbimento di energia del tacco | ≥ 20 | 36 | J |

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

## Impronta ecologica:

| | Descrizione | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| **Emissioni di CO#** | | | |
| | Materiale | 8.36 | kg |
| | Confezione | 0.14 | kg |
| | Produzione | 1.90 | kg |
| | Trasporti | 0.26 | kg |
| | | **10.65 kg di CO#/coppia** | |

| | Descrizione | Risultato |
|---|---|---|
| **Percentuale di materiale riciclato** | | |
| | Product | 9% |
| | Confezione | 99% |

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.