SAFETY JOGGER TACTICAL



Medium

DUNE OB

Всесезонные пустынные ботинки с высоким вырезом
Dune - удобные и прочные ботинки, которые являются неотъемлемой частью экипировки солдат, находящихся на службе. Они адаптируются к естественной форме ваших ног и гарантируют, что вы будете чувствовать себя легко и комфортно даже после долгого перехода. Подошва гарантирует надежную опору на таких поверхностях, как песок, камни, снег или грязь. Благодаря этому ваши ноги будут чувствовать себя свежо в течении целого дня.

Верх обуви	Замша, Текстиль
Подкладка	Переработанная сетка, Переработанная коровья кожа
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Нитрильная резина
Категория	OB / SR, LG, FO, HI, HRO, E, CI
Диапазон размеров	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315
Вес образца	0.690 kg
Стандарты	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024





SND

CO_2 10.65 kg




Пропускающий воздух верх
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



SJ Foam
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.



резиновая подошва
Подошва из нитрильной резины имеет универсальные функции, которые делают ее пригоднной для многих областей применения: устойчивость к жаре и холоду, высокая гибкость при низких температурах, устойчивость к МБС и многим химическим веществам.



Антистатика
Антистатическая обувь разряжает электрические заряды. Сопротивление: от 100 кОм до 1 мОм



Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Отрасли:
Тактическая

Окружающая среда:
Сухое место, Неровные поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Замша, Текстиль**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	4.5	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	35	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка, Переработанная коровья кожа**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	45	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	350	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Нитрильная резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	107	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.40	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.45	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.22	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.25	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	N/A	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	36	J

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	8.36	kg
	Упаковка	0.14	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		10.65 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	9%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.