SAFETY JOGGER
TACTICAL



Medium

# DUNE OB

## 高帮全能沙漠靴

Dune 是一款舒适而坚固的靴子，是现役士兵装备的重要组成部分。它适应您双脚的脚型，确保您即使在长途跋涉后仍然感觉清爽舒适。外底可确保在沙子、石头、雪或泥土等表面上稳固立足。这让您的双脚在长时间的工作中保持清爽。

| | |
|---|---|
| 鞋面 | 优质牛反绒，透气网布 |
| 内里 | 环保透气网布，可回收牛反绒真皮 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 大底 | 天然橡胶 |
| 等级 | OB / SR, LG, FO, HI, HRO, E, CI |
| 大小范围 | EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5<br>JPN 24-31.5 / KOR 250-315 |
| 样品重量 | 0.690 kg |
| 标准 | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F3445:2024 |






SND

$CO_2$ 10.65 kg




**透气帮面**
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。




**SRC防滑**
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



**SJ Foam**
可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。



**橡胶外底**
橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性



**防静电**
防静电鞋可以防止静电电荷的积聚，确保其有效放电。 体积电阻在10万欧姆至1千兆欧姆之间。



**耐燃油性**
外底耐燃油性

## 工业:
策略

## 环境:
干燥环境，不平整表面

## 维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

## 测试结果:

| | 描述 | EN ISO 20347 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|---|
| **鞋面** | **优质牛反绒, 透气网布** | | | |
| | 帮面：水蒸气渗透性 | 大于等于 0.8 | 4.5 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 帮面：水蒸气系数 | 大于等于 15 | 35 | 毫克/平方厘米 |
| **内里** | **环保透气网布, 可回收牛反绒真皮** | | | |
| | 衬里：水蒸气渗透性。 | 大于等于 2 | 45 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 衬里：水蒸气系数 | 大于等于 20 | 350 | 毫克/平方厘米 |
| **鞋垫** | **SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫** | | | |
| | 脚垫：耐磨性（干/湿）（周期） | 25600/12800 | 25600/12800 | 转数 |
| **大底** | **天然橡胶** | | | |
| | 外底耐磨性（体积损耗） | 小于等于 150 | 107 | 毫米³ |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑 | 大于等于 0.31 | 0.40 | 摩擦 |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑 | 大于等于 0.36 | 0.45 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑 | 大于等于 0.19 | 0.22 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动 | 大于等于 0.22 | 0.25 | 摩擦 |
| | 防静电值 | 0.1 - 1000 | N/A | 兆欧 |
| | ESD值 | 0.1 - 100 | N/A | 兆欧 |
| | 后跟吸能 | 大于等于 20 | 36 | J |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

## 生态足迹:

| | 描述 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|
| **二氧化碳排放量** | | | |
| | 材料 | 8.36 | kg |
| | 包装 | 0.14 | kg |
| | 生产 | 1.90 | kg |
| | 运输 | 0.26 | kg |
| | | **10.65 kg CO2/双** | |

| | 描述 | 结果 |
|---|---|---|
| **再生材料占比** | | |
| | Product | 9% |
| | 包装 | 99% |

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。