

EASY GRIP

EASYGRIP

Antislip overschoen

Duurzame rubberen overschoenen met een Tiger Grip® - antislipzool voor vette en natte oppervlakken. Waterdicht, hygiënisch en geschikt voor de meeste soorten schoeisel. Autoclaveerbaar.

CO_2 5.34 kg

Bovenmateriaal	Rubber (NBR)
Binnenvoering	N/A
Binnenzool	N/A
Tussenzool	N/A
Loopzool	Rubber (NBR)
Top	N/A
Categorie	SR, FO
Maatbereik	EU S34-37-X46-48
Gewicht staal	0.174 kg
Normering	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
Certificaten	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



BLK



WHT



Tiger Grip-technologie
Buitenzolen met Tiger Grip technologie staan bekend om hun weerstand tegen uitglijden, hun vermogen om slijtage te weerstaan en hun uitstekende tractie op verschillende ondergronden, zelfs natte en ongelijke ondergronden. Ze zijn gemaakt van een exclusieve rubbersamenstelling en voorzien van specifieke patronen en groeven om de grip en stabiliteit te verbeteren.



Autoclaveerbaar
Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf.



Slipweerstand (SR)
Vervangt de eerder gebruikte term SRA+SRB=SRC. SR betekent dat de sliptest is uitgevoerd op tegels die vervuild zijn met zeep en olie.

Industrieën:
Catering, Chemie, Schoonmaak, Medisch, Voedsel & dranken

Omgeving:
Extreem gladde oppervlakken, Besneeuwd en ijzig

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving		Resultaat	Maateenheid
Loopzool	**Rubber (NBR)**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	144	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.41	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.47	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.30	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.38	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	180	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	N/A	J
Top	**N/A**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	N/A	N/A	mm

Maat Staal: 41

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	0.99	kg
	Verpakking	0.04	kg
	Productie	3.80	kg
	Transport	0.51	kg
		5.34 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	0%
	Verpakking	71%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Maatgids:

Sizes	S				M				L				XL		
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5+						
US Men					5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315