

EASY GRIP

EASYGRIP

Противоскользящие бахилы

- Состав: 100% нитрилная резина.
- Профессиональное использование: для жирных, мокрых и скользких поверхностей.
- Превосходный коэффициент сцепления
- Эластичная структура: 4 размера от 34 до 50
- Цветовая кодировка размеров: определение размера с первого взгляда.
- Подходит для большинства видов обуви.
- Гигиеничное и удобное решение.
- Многоразовые и водонепроницаемые.
- Противоскользящая подошва Tiger-grip ® с самоочищающимися шипами.

CO_2 5.34 kg



WHT



BLK

Верх обуви	Нитрильная резина
Подкладка	Нет данных
Стелька	Нет данных
Защитная стелька	Нет данных
Подошва	Нитрильная резина
Подносок	Нет данных
Категория	SR, FO
Диапазон размеров	EU S34-37-X46-48
Вес образца	0.174 kg
Стандарты	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
Сертификаты	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



Tiger Grip-технология
Подошвы с технологией Tiger Grip известны своей устойчивостью к скольжению, способностью противостоять износу и отличным сцеплением на различных поверхностях, даже влажных и неровных. Они изготовлены из эксклюзивной резиновой смеси и имеют специальные узоры и канавки, улучшающие сцепление и стабильность.



Автоклавируемая
Может быть стерилизована в автоклаве.



Сопротивление скольжению (SR)
Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.

Отрасли:
Кейтеринг, Химическая, Уборка, Медицинская, Продукты питания и напитки

Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Снежная и ледяная

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание		Результат	Единица измерения
Подошва	**Нитрильная резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	144	мм³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.41	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.47	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.30	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.38	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	180	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	N/A	J
Подносок	**Нет данных**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	N/A	N/A	мм

Размер образца: 41

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	0.99	kg
	Упаковка	0.04	kg
	Производство	3.80	kg
	Транспорт	0.51	kg
		5.34 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	0%
	Упаковка	71%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.

Руководство по размерам:

Sizes	S				M				L				XL		
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5+						
US Men					5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315