

EASY GRIP

EASYGRIP

โอเวอร์ชูส์กันลื่น

รองเท้าคลุมยางทนทานพร้อมพื้นรองเท้ากันลื่น Tiger Grip สำหรับพื้นผิวที่มันและเปียกกันนำ ถกสขอนามัย และเหมาะสำหรับรองเทาสวนใหญ สามารถฆาเชื้อดวยเครื่องอบไอน้ำได

CO_2 5.34 kg

วัสดุด้านบน	ยาง
ซับใน	ไม่มี
พื้นรองเท้า	ไม่มี
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	ไม่มี
พื้นรองเท้าด้านนอก	ยาง
สงสุด	ไม่มี
หมวดหมู่	SR, FO
ช่วงขนาด	EU S34-37-X46-48
น้ำหนักเหล็ก	0.174 kg
มาตรฐาน	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
ใบรับรอง	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



WHT



BLK



เทคโนโลยี Tiger Grip
พื้นรองเทาชั้นนอกที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Tiger Grip ขึ้นชื่อดานการกันลื่น ความทนทานตออาการสึกหรอ และมีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวที่หลากหลาย แมกระทั่งพื้นผิวที่เปียกและไม่เรียบ ผลิตจากยางผสมสูตรพิเศษและมีรูปแบบและรองลายเฉพาะเพื่อปรับปรุงการยึดเกาะและความมั่นคง



สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้
สามารถฆาเชื้อในหมอนึ่งได้



กันลื่น (SR)
แทนที่คำที่ใช้ก่อนหน้านี้ SRA+SRB=SRC SR หมายถึงการทดสอบการลื่นบนกระเบื้องที่เปื้อนสบูและน้ำมัน

อุตสาหกรรม:
งานด้านการจัดเลี้ยง, เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, ด้านทางการแพทย์, อาหารและเครื่องดื่ม

สิ่งแวดล้อม:
พื้นผิวเรียบมาก, เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย		ผลลัพธ์	หน่วยวัด
พื้นรองเท้าด้านนอก	**ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	144	มม
	ักนี่ลนี้พนฐาน - เซรามิก + NaLS - ักนี่ลนี่ท้สน	≥ 0.31	0.41	แรงเสียดทาน
	ฐานักนี่ลน - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.47	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ักนี่ลนี่ท้สน้เท้า	≥ 0.19	0.30	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กีลเซอีรน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.38	แรงเสียดทาน
	ค้าป้องักนไฟฟ้าสิถต์ย	0.1 - 1000	180	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	N/A	เจ
สงสุด	**ไม่ม**			
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	N/A	N/A	มม
	จมูกนิรภัยที่ทนต่อแรงกด (มีช่องว่างหลังการกด 10kN)	N/A	N/A	มม
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	N/A	N/A	มม
	ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	N/A	N/A	มม

ขนาดเหล็ก: 41

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	0.99	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.04	kg
	การผลิต	3.80	kg
	ขนส่ง	0.51	kg
		5.34 กก. **CO2/ค**	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	0%
	บรรจุภัณฑ์	71%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได

คู่มือขนาด:

Sizes	S				M				L				XL		
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5+						
US Men					5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315