

EASY GRIP

EASYGRIP

防滑套鞋

- 专为油腻、潮湿和湿滑表面设计
- 适用于大多数鞋类
- 颜色代码可识别尺码
- 尺寸范围S(34-37) - M(38-41) - L(42-45) - XL(46-48)

CO_2 5.34 kg

鞋面	天然橡胶
内里	不适用
鞋垫	不适用
中底	不适用
大底	天然橡胶
鞋头	不适用
等级	SR, FO
大小范围	EU S34-37-X46-48
样品重量	0.174 kg
标准	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
认证	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



BLK



WHT



Tiger Grip-技术
采用Tiger Grip 技术的鞋底以其防滑性、耐磨损性以及在不同表面（即使是潮湿和不平整的表面）上的出色牵引力而闻名。鞋底采用独特的橡胶复合物，并设计有特定的图案和凹槽，以增强抓地力和稳定性。



高温高压灭菌
可在高压灭菌器中进行消毒。



抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。

工业:
餐饮，化学，清洁，医学，食品及饮料

环境:
极度湿滑表面，冰天雪地

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述		结果	测量单位
大底	**天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	144	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.41	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.47	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.30	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.38	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	180	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	N/A	J
鞋头	**不适用**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	N/A	N/A	毫米

样品大小: 41

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	0.99	kg
	包装	0.04	kg
	生产	3.80	kg
	运输	0.51	kg
		5.34 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	0%
	包装	71%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。

尺寸指南:

Sizes	S				M				L				XL		
EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	2,5	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	4,5	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5+						
US Men					5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	225	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315