


# EASY MAX

EASYMAX

**Surchaussures antidérapante, spécialement pour la sécurité et les chaussures surdimensionnées**

- Conçu pour les surfaces grasses, humides et glissantes
- Spécialement conçues pour la sécurité et les chaussures surdimensionnées
- Code couleur pour identifier les tailles

| | |
|---|---|
| Tige | Caoutchouc |
| Doublure | N / A |
| Semelle intérieure | N / A |
| Semelle anti-perforation | N / A |
| Semelle | Caoutchouc |
| Embout | N / A |
| Catégorie | SR, FO |
| Tailles disponibles | EU S35-37-Y46-48 |
| Poids de l'échantillon | 0.200 kg |
| Normes | CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat |
| Certificats | UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear<br>CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat<br>DCTU OVERSHOE (Ukraine) |









GRY



**Technologie Tiger Grip**
Les semelles extérieures dotées de la technologie Tiger Grip sont réputées pour leur résistance au glissement, à l'usure et à la déchirure, ainsi que pour leur excellente adhérence sur différentes surfaces, même humides et irrégulières. Elles sont fabriquées à partir d'un composé de caoutchouc exclusif et conçues avec des motifs et des rainures spécifiques pour améliorer l'adhérence et la stabilité.




**Autoclavable**
Peut être stérilisé dans un autoclave.




**Résistance au glissement (SR)**
Remplace le terme précédemment utilisé de SRA +SRB=SRC. SR signifie que l'essai de glissement a été exécuté sur des carreaux contaminés par du savon et de l'huile.

## Industries:
Nettoyage, Chimie, Alimentation et boissons, Médical

## Environnements:
Surfaces extrêmement glissantes, Glace et neige

## Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

## Résultats des tests:

| | Description | | Résultat | Unité de mesure |
|---|---|---|---|---|
| **Semelle** | **Caoutchouc** | | | |
| | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume) | ≤ 150 | 144 | $mm^3$ |
| | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant | ≥ 0.31 | 0.55 | friction |
| | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | ≥ 0.36 | 0.53 | friction |
| | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant | ≥ 0.19 | 0.38 | friction |
| | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | ≥ 0.22 | 0.37 | friction |
| | Valeur antistatique | 0.1 - 1000 | 372 | MégaOhm |
| | Valeur de l'ESD | 0.1 - 100 | N/A | MégaOhm |
| | Absorption de l'énergie du talon | ≥ 20 | N/A | J |
| **Embout** | **N / A** | | | |
| | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J) | N/A | N/A | mm |
| | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN) | N/A | N/A | mm |

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

## Empreinte carbone:

| | Description | Résultat | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| **émissions de CO2** | | | |
| | Matériel | 1.13 | kg |
| | Emballage | 0.04 | kg |
| | Production | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **3.33 kg de CO# par paire** | |

| | Description | Résultat |
|---|---|---|
| **Contenu recyclé** | | |
| | Product | 0% |
| | Emballage | 74% |

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.

**Guide des tailles:**

| Sizes | S | | | M | | | L | | XL | | | XXL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| US Woman | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 10,5+ | | | | | |
| US Men | | | | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 |
| JPN | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31,5 |
| KOR | 230 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 | 285 | 295 | 300 | 310 | 315 |