

EASY MAX

EASYMAX

Sepatu anti selip, terutama untuk sepatu pengaman dan sepatu berukuran besar

EASY MAX overshoe dengan sol anti selip SR dan traksi Tiger Grip® untuk permukaan yang basah dan berminyak. Tahan air, tahan lama, dan dapat diautoklaf sepenuhnya.

CO_2 3.33 kg



GRY

Bahan atas	Karet (NBR)
Lapisan dalam	N/A
Sol dalam	N/A
Midsole	N/A
Menjalankan sol	Karet (NBR)
Atas	N/A
Kategori	SR, FO
Kisaran ukuran	EU S35-37-Y46-48
Berat baja	0.200 kg
Standardisasi	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
Sertifikat	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



Tiger Grip-teknologi
Sol luar dengan teknologi Tiger Grip dikenal karena ketahanannya terhadap selip, kemampuannya menahan keausan, dan daya cengkeramnya yang luar biasa di berbagai permukaan, bahkan permukaan yang basah dan tidak rata. Sol ini terbuat dari senyawa karet eksklusif dan memiliki pola dan alur khusus untuk meningkatkan cengkeraman dan stabilitas.



Dapat diautoklaf
Dapat disterilkan dalam autoklaf.



Resistensi slip (SR)
Menggantikan istilah yang sebelumnya digunakan SRA + SRB = SRC. SR berarti uji slip dilakukan pada ubin yang terkontaminasi sabun dan minyak.

Industri:
Pembersihan, Kimia, Makanan & minuman, Medis

Lingkungan sekitar:
Permukaan yang sangat halus, Bersalju dan sedingin es

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi		Hasil	Unit pengukuran
Menjalankan sol	**Karet (NBR)**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	144	mm^3
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	≥ 0.31	0.55	gesekan
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	≥ 0.36	0.53	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	≥ 0.19	0.38	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	≥ 0.22	0.37	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	372	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	N/A	J
Atas	**N/A**			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	N/A	N/A	mm
	Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN)	N/A	N/A	mm
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	N/A	N/A	mm
	Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	N/A	N/A	mm

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	1.13	kg
	Kemasan	0.04	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		3.33 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	0%
	Kemasan	74%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Panduan ukuran:

Sizes	S			M			L		XL			XXL		
EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	10,5+					
US Men				5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315