

EASY MAX

EASYMAX

Sovrascarpe antiscivolo, soprattutto per le scarpe di sicurezza e le scarpe oversize

- Composizione: 100% gomma
- Uso professionale: per superfici oleose, bagnate e scivolose
- Eccellente coefficiente di aderenza
- Appositamente progettato per scarpe di sicurezza e scarpe oversize
- Struttura stretch fit: 5 taglie dal 35 al 48
- Soluzione igienica e confortevole
- Riutilizzabile e impermeabile
- Suola antiscivolo Tiger-grip ® con borchie autopulenti

CO_2 3.33 kg



GRY

Materiale della tomaia	Gomma
Fodera interna	N/A
Soletta	N/A
Lamina	N/A
Suola	Gomma
Puntale	N/A
Categoria	SR, FO
Gamma di dimensioni	EU S35-37-Y46-48
Peso del campione	0.200 kg
Normative	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
Certificati	Certificato UKCA (UK Conformity Assessed) per le calzature CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



Tiger Grip-Tecnologia
Le suole con tecnologia Tiger Grip sono note per la loro resistenza allo scivolamento, la capacità di sopportare l'usura e l'eccellente trazione su varie superfici, anche bagnate e irregolari. Sono realizzate con un'esclusiva mescola di gomma e sono caratterizzate da motivi e scanalature specifiche per migliorare l'aderenza e la stabilità.



Autoclavabile
Può essere sterilizzato in autoclave.



Resistenza allo scivolamento (SR)
Sostituisce il termine SRA +SRB=SRC usato in precedenza. SR significa che il test di scivolamento è stato eseguito su piastrelle contaminate con sapone e olio.

Industrie:
Pulizia, Chimica, Alimentare, Medico

Ambienti:
Superfici estremamente lisce, Innevato e ghiacciato

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione		Risultato	Unità di misura
Suola	**Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	144	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.55	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.53	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.38	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.37	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	372	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	N/A	J
Puntale	**N/A**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	N/A	N/A	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	1.13	kg
	Confezione	0.04	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		3.33 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	0%
	Confezione	74%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.

Guida alle dimensioni:

Sizes	S			M			L		XL			XXL		
EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	10,5+					
US Men				5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315