

EASY MAX

EASYMAX

미끄럼 방지 오버슈즈, 특히 안전 및 오버사이즈 신발용

SR 미끄럼 방지 밑창과 Tiger Grip® 접지력을 갖춘 이지 맥스 오버슈즈로 젖고 기름기가 많은 표면을 위한 제품입니다. 방수, 내구성 및 완전 오토클레이브 처리 가능.

CO_2 3.33 kg

갑피 소재	고무 (NBR)
내부 안감	N/A
깔창	N/A
중창	N/A
러닝 솔	고무 (NBR)
Top	N/A
카테고리	SR, FO
크기 범위	EU S35-37-Y46-48
스틸 무게	0.200 kg
표준화	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
인증서	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



GRY



Tiger Grip-기술
Tiger Grip 기술이 적용된 아웃솔은 미끄러짐에 대한 저항력, 마모에 대한 내구성, 다양한 표면, 심지어 젖거나 고르지 않은 표면에서도 뛰어난 접지력으로 유명합니다. 이 아웃솔은 전용 고무 컴파운드로 만들어졌으며 특정 패턴과 홈이 있어 접지력과 안정성을 향상시킵니다.



오토클레이브 사용 가능
오토클레이브에서 멸균할 수 있습니다.



미끄럼 저항**(SR)**
이전에 사용되던 SRA+SRB=SRC 용어를 대체합니다. SR은 비누와 기름으로 오염된 타일에 대해 슬립 테스트를 수행했음을 의미합니다.

산업 분야:
청소, 화학, 음식 및 음료, 의료

주변 환경:
매우 매끄러운 표면, 눈과 얼음

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명		결과	측정 단위
러닝 솔	고무 **(NBR)**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	144	mm^3
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.55	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.53	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.38	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.37	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	372	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	N/A	J
Top	**N/A**			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	N/A	N/A	mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	1.13	kg
	포장	0.04	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		3.33 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	0%
	포장	74%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.

사이즈 가이드:

Sizes	S			M			L		XL			XXL		
EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	10,5+					
US Men				5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315