

EASY MAX

EASYMAX

防滑套鞋，专为安全鞋和大码鞋而设计

- 专为油腻、潮湿和湿滑的地面而设计
- 专为安全鞋和特大号鞋设计
- 颜色代码可识别尺码
- 尺寸范围S(35-37) - M(38-40) - L(41-42) - XL(43-45) - XXL(46-48)

CO_2 3.33 kg

鞋面	天然橡胶
内里	不适用
鞋垫	不适用
中底	不适用
大底	天然橡胶
鞋头	不适用
等级	SR, FO
大小范围	EU S35-37-Y46-48
样品重量	0.200 kg
标准	CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat
认证	UKCA Certificate (UK Conformity Assessed) For Footwear CTC Expert statement according to the CTC CE C 002_c evaluat DCTU OVERSHOE (Ukraine)



GRY



Tiger Grip-技术
采用Tiger Grip 技术的鞋底以其防滑性、耐磨损性以及在不同表面（即使是潮湿和不平整的表面）上的出色牵引力而闻名。鞋底采用独特的橡胶复合物，并设计有特定的图案和凹槽，以增强抓地力和稳定性。



高温高压灭菌
可在高压灭菌器中进行消毒。



抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。

工业:
清洁，化学，食品及饮料，医学

环境:
极度湿滑表面，冰天雪地

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述		结果	测量单位
大底	**天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	144	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.55	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.53	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.38	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.37	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	372	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	N/A	J
鞋头	**不适用**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	N/A	N/A	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	1.13	kg
	包装	0.04	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
			3.33 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	0%
	包装	74%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。

尺寸指南:

Sizes	S			M			L		XL			XXL		
EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US Woman	5,5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	10,5+					
US Men				5,5	6,5	7,5	8	9	10	10,5	11,5	12	13	13,5
JPN	21,5	22,5	23	24	25	25,5	26	26,5	27	28	29	30	31	31,5
KOR	230	235	240	250	255	260	265	270	280	285	295	300	310	315