

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Light

ECODESERT S1P MID

ECODESERT

에코 엑스트라 와이드 **S1P** 안전화

에코데서트는 통기성이 뛰어난 재활용 갑피로 제작되어 적은 비용으로 더 많은 기능을 제공합니다. 이 세미 하이 부츠는 강철 안전 토캡, 천공 방지 미드솔, 미끄럼 방지 아웃솔 등의 기능으로 건조한 환경에서도 발을 안정적으로 보호합니다.

갑피 소재	재활용 캔버스 (재활용 소재 50%), 재활용 섬유 (재활용 비율 83%)
내부 안감	재활용 캔버스 (재활용 소재 50%)
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
중창	강철
러닝 솔	PU / PU
Top	강철
카테고리	S1 P / SR, FO
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.662 kg
표준화	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022





CO_2 6.37 kg

BLK



AH6



KHA



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



스틸 미드솔
천공 방지 스틸 미드솔은 스테인리스 또는 코팅 처리된 스틸 소재로 제작되어 날카로운 물체가 밑창을 뚫고 들어오는 것을 방지합니다.



스틸 안전 코
낙하물이나 구르는 물체로부터 착용자의 발을 보호하는 견고한 금속 지지대.



정전기 방지
정전기 방지 신발은 정전기의 발생을 방지하고 효과적인 방전을 보장합니다. 100킬로옴에서 1기가옴 사이의 체적 저항



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.



SJ-3-Fit
Safety Jogger 신발의 폭을 개인의 필요에 맞게 조절하여 최적화된 착용감과 편안함을 제공합니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
자동차, 건설, 산업, 물류

주변 환경:
고르지 않은 표면, 건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	EN ISO 20345	결과	측정 단위
갑피 소재	재활용 캔버스 (재활용 소재 **50%),** 재활용 섬유 (재활용 비율 **83%)**			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	7.1	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	57.5	mg/㎠
내부 안감	재활용 캔버스 (재활용 소재 **50%)**			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	10.7	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	87.8	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	주기
러닝 솔	**PU / PU**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	Relative volume loss:0.9g/㎤ (Density:0.98)	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.48	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.49	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.21	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.24	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	26.5	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	40	J
Top	강철			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	≥ 14	17.5	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	≥ 14	23.0	mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	6.25	kg
	포장	0.12	kg
		6.37 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	15%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.