SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

ECOFITZ S1P LOW

ECOFITZS1P

アッパーにリサイクル素材を使用し、軽作業環境に対応した第2世代FITZ S1P

ECOFITZ S1 安全靴は、アッパーに82%のリサイクルニット素材、裏地に100%のリサイクルメッシュを採用し、スチール製トゥキャップを備え、通気性に優れ快適な履き心地を実現しています。乾燥した環境での軽作業に適しています。

CO_2 8.60 kg



683



BLK



538



GRY



NAV

アッパー	リサイクル繊維を使用したニット生地（リサイクル率82%）
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	スチール
ランニングソール	PU
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S1 P / SR, FO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.613 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022





通気性の良いアッパー
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



スチール製セーフティノーズ
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



SJフォーム
取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。



スチール製ミッドソール
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
オートモーティブ, 建設, ロジスティクス, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**リサイクル繊維を使用したニット生地（リサイクル率82%）**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	37	mg/㎠/h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	88	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	54	mg/㎠/h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	288	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	91	㎟
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.47	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.51	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.20	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.24	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	10	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	29	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	17.5	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	19	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	6.32	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		8.60 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	14%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。