SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

ECOFITZ S1P LOW

ECOFITZS1P

2e generatie FITZ S1P met gerecycled bovenmateriaal voor lichte werkomgevingen

ECOFITZ S1 veiligheidsschoen met een bovenwerk van 82% gerecycled breiwerk, een voering van 100% gerecycled mesh, een stalen neus en ademend draagcomfort voor lichte werkzaamheden in droge omgevingen.

Bovenmateriaal	Gebreid gerecycled textiel (82% gerecycled)
Binnenvoering	gerecycleerde mesh
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Tussenzool	Staal
Loopzool	PU
Top	Staal
Categorie	S1 P / SR, FO, CI, ESD
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.613 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CO_2 8.60 kg



538



BLK



683



GRY



NAV





Ademend bovenwerk
Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



SRC
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



Stalen veiligheidsneus
Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.



SJ FOAM
Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.



Stalen tussenzool
Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.



Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.

Industrieën:
Automobielsector, Bouw, Logistiek, Industrie

Omgeving:
Droge omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Gebreid gerecycled textiel (82% gerecycled)**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	37	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	88	mg/cm^2
Binnenvoering	**gerecycleerde mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	54	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	288	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**PU**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	91	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.47	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.51	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.20	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.24	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	10	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	29	J
Top	**Staal**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	17.5	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	19	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	6.32	kg
	Verpakking	0.12	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.60 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	14%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.