SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

# ECOFITZ S1P LOW

ECOFITZS1P

**第二代 FITZ S1P，鞋面采用再生材料，适用于轻型应用**

ECOFITZ S1P 采用可回收材料制成，是最透气的安全鞋之一。这款安全鞋采用防滑外底、钢质鞋头和中底，可提供可靠的保护。它还具有脚跟吸能功能和可拆卸泡沫脚垫，保证了持久的舒适性。

$CO_2$ 8.60 kg

| | |
|---|---|
| 鞋面 | 再生针织面料（82%再生纤维） |
| 内里 | 环保透气网布 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 中底 | - |
| 大底 | 聚氨酯PU |
| 鞋头 | - |
| 等级 | S1 P / SR, FO, CI, ESD |
| 大小范围 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| 样品重量 | 0.613 kg |
| 标准 | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022 |



538



BLK 683 GRY NAV



**透气帮面**
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。




**SRC防滑**
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



**钢制鞋包头**
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。



**SJ Foam**
可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。



**钢制中底**
防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。



**静电放电(ESD)**
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。

## 工业:
汽车，建筑，物流，工业

## 环境:
干燥环境

## 维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

## 测试结果:

| | 描述 | EN ISO 20345 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|---|
| **鞋面** | **再生针织面料（82%再生纤维）** | | | |
| | 帮面：水蒸气渗透性 | 大于等于 0.8 | 37 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 帮面：水蒸气系数 | 大于等于 15 | 88 | 毫克/平方厘米 |
| **内里** | **环保透气网布** | | | |
| | 衬里：水蒸气渗透性。 | 大于等于 2 | 54 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 衬里：水蒸气系数 | 大于等于 20 | 288 | 毫克/平方厘米 |
| **鞋垫** | **SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫** | | | |
| | 脚垫：耐磨性（干/湿）（周期） | 25600/12800 | 25600/12800 | 转数 |
| **大底** | **聚氨酯PU** | | | |
| | 外底耐磨性（体积损耗） | 小于等于 150 | 91 | 毫米³ |
| | 外底防滑性SRA：后跟 | 大于等于 0.28 | 0.47 | 摩擦 |
| | 外底防滑性SRA：平底 | 大于等于 0.32 | 0.51 | 摩擦 |
| | 外底防滑性SRB：后跟 | 大于等于 0.13 | 0.20 | 摩擦 |
| | 外底防滑性SRB：平底 | 大于等于 0.18 | 0.24 | 摩擦 |
| | 防静电值 | 0.1 - 1000 | N/A | 兆欧 |
| | ESD值 | 0.1 - 100 | 10 | 兆欧 |
| | 后跟吸能 | 大于等于 20 | 29 | J |
| **鞋头** | **-** | | | |
| | 抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J） | N/A | N/A | 毫米 |
| | 抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN） | N/A | N/A | 毫米 |
| | 抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J） | 大于等于 14 | 17.5 | 毫米 |
| | 抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN） | 大于等于 14 | 19 | 毫米 |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

## 生态足迹:

| | 描述 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|
| **二氧化碳排放量** | | | |
| | 材料 | 6.32 | kg |
| | 包装 | 0.12 | kg |
| | 生产 | 1.90 | kg |
| | 运输 | 0.26 | kg |
| | | **8.60 kg CO2/双** | |

| | 描述 | 结果 |
|---|---|---|
| **再生材料占比** | | |
| | Product | 14% |
| | 包装 | 99% |

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。