SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO ALLFLEXDOT 4X31A

ECOFLEXDOT

Guantes de seguridad de máxima destreza y sensibilidad para las manipulaciones más delicadas

Los guantes ECO ALLFLEXDOT sin costuras de Safety Jogger están diseñados para aplicaciones ligeras y delicadas en las que la máxima agilidad y sensibilidad son imprescindibles. Forro de nailon reciclado con revestimiento de nitrilo espumado y puntos para una manipulación precisa y un agarre extraordinario en condiciones secas. Excelentes para montajes delicados y otras manipulaciones ligeras.

Forro	PA reciclado 15G (87 % reciclado), fibra de carbono/ látex
Revestimiento	ESPUMA DE NITRILO / PUNTOS DE NITRILO
Categoría	TSF-Función de pantalla táctil, SIF-Sin silicona
Rango de tamaño	EU 6-12
Peso de la muestra	0.021 kg
Estándar	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 3 1 A

CE · ANSI /ISEA · 15G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Industrias:
Automotor, Química, Limpieza, Logística, Minería, Petróleo y gas, Táctica, Producción, Construcción, Montaje



BLK

Nivel de rendimiento

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistencia a la abrasión (ciclos)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistencia al corte (test de resistencia al corte)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistencia al desgarro (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistencia a la perforación (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistencia al corte de la hoja recta (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Resistencia a la abrasión: basada en el número de ciclos necesarios para frotar el guante de muestra.
b. Resistencia al corte: basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla giratoria.
c. Resistencia al desgarro: basada en la cantidad de fuerza requerida para desgarrar la muestra.
d. Resistencia a la perforación: basada en la cantidad de fuerza requerida para perforar la muestra con una punta de tamaño estándar.
e. Resistencia al corte según la prueba TDM100, basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla deslizante.

Alta resistencia a la abrasión
Estos guantes están fabricados para soportar un uso intensivo sin desgastarse rápidamente. Cumplen el máximo nivel de resistencia a la abrasión según la norma EN 388.

Extraordinario agarre
Tendrá un agarre firme de los objetos, ya estén secos, húmedos o aceitosos, gracias al agarre excepcional que proporcionan estos guantes.

Compatible con pantalla táctil
Puede utilizar su smartphone o tableta sin quitarse los guantes, gracias a su revestimiento especial.