SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO ALLFLEXDOT 4X31A

ECOFLEXDOT

Gants de sécurité avec un maximum de dextérité et de sensibilité pour les manipulations les plus délicates, fabriqués à partir de matériaux recyclés

Gants ECO ALLFLEXDOT en nylon recyclé, revêtement en nitrile mousse et picots antidérapants pour une manipulation légère, agile et précise.

Liner	Jauge 15 PA recyclé (87 % de matériaux recyclés) Fibre de carbone / Latex
Revêtement	MOUSSE DE NITRILE / POINTS DE NITRILE
Catégorie	TSF - Fonction écran tactile, SIF sans silicone
Tailles disponibles	EU 6-12
Poids de l'échantillon	0.021 kg
Normes	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 3 1 A

CE · ANSI /ISEA · 15G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X31A

Industries:

Automobile, Chimie, Nettoyage, Logistique, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Tactique, Production, Construction, Montage



BLK

Niveau de performance

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Résistance à l'abraison (cycles)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Résistance à la coupure (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Résistance à la déchirure (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Résistance à la perforation (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Résistance à la coupure par lame droite (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Résistance à l'abrasion : basé sur le nombre de cycles requis pour pénétrer au travers du gant échantillon.
b. Résistance aux coupures : basé sur le nombre de cycles requis pour couper au travers du gant échantillon a une vitesse constante.
c. Résistance à la déchirure : basé sur la force requise pour déchirer l'échantillon.
d. Résistance à la perforation : basé sur la force requise pour perforer l'échantillon avec une pointe de taille standard.
e. Résistance aux coupures : Test TDM100. Ceci est basé sur le nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante avec une lame coulissante.

Haute résistance à l'abrasion
Ces gants sont conçus pour résister à un usage intensif sans s'user rapidement. Ils répondent au niveau le plus élevé de résistance à l'abrasion selon la norme EN 388.

Une prise en main extraordinaire
Vous avez une prise ferme sur les objets, qu'ils soient secs, humides ou huileux, grâce à l'adhérence exceptionnelle de ces gants.

Compatibilité avec les écrans tactiles
Vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre tablette sans enlever les gants, grâce à leur revêtement spécial.