

ECO ALLFLEXDOT 4X31A

ECOFLEXDOT

Guanti di sicurezza di massima destrezza e sensibilità per le manipolazioni più delicate

I guanti ECO ALLFLEXDOT senza cuciture di Safety Jogger sono progettati per applicazioni leggere e delicate, per le quali la massima agilità e sensibilità sono un must assoluto. Fodera in nylon riciclato con rivestimento in schiuma di nitrile e puntini per una manipolazione di precisione e una presa straordinaria in condizioni di asciutto. Eccellente per assemblaggi delicati e altre manipolazioni leggere.

Fodera	NYLON DA FINEZZA 15
Rivestimento	SCHIUMA DI NITRILE / PUNTI DI NITRILE
Categoria	Funzione TSF-Touchscreen, SIF - Senza silicone
Gamma di dimensioni	EU 6-12
Peso del campione	0.021 kg
Normative	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 3 1 A

CE · ANSI/ISEA · 15G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016





Industrie:

Automotive, Chimica, Pulizia, Logistica, Estrazione mineraria, Petrolio e gas, Tattico, Industria, Edilizia, Montaggio



BLK

Livello di prestazione

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistenza all'abrasione (giri)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistenza al taglio (Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistenza allo strappo (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistenza alla cucitura (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistenza al taglio con lama diritta (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Resistenza all'abrasione: si basa sul numero di cicli necessari per sfregare il guanto campione.
b. Resistenza al taglio: si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione con una lama rotante a velocità costante.
c. Resistenza allo strappo: si basa sulla quantità di forza necessaria per strappare il campione.
d. Resistenza alla perforazione: si basa sulla quantità di forza necessaria per perforare il campione con una punta di dimensioni standard.
e. Resistenza al taglio secondo il test TDM100: si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione con una lama scorrevole a velocità costante.

Alta resistenza all'usura
Questi guanti sono realizzati per resistere all'uso intenso senza usurarsi rapidamente. Soddisfano il più alto livello di resistenza all'abrasione secondo lo standard EN 388.

Una presa straordinaria
Ha una presa salda sugli oggetti, che siano asciutti, bagnati o oleosi, grazie all'eccezionale presa che questi guanti offrono.

Compatibilità con il touchscreen
Grazie al rivestimento speciale, può utilizzare il suo smartphone o tablet senza togliersi i guanti.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com