

ECO ALLFLEXDOT 4X31A

ECOFLEXDOT

リサイクル素材から作られた、最も繊細な取り扱いに適した最大限の器用さと感度を備えた安全手袋

ECO ALLFLEXDOT手袋は、87%のリサイクルナイロン製裏地とニトリルフォームコーティングを採用し、グリップノブを備えているため、乾燥した環境下でも優れた指先の操作性と精密な作業が可能です。

ライナー	15ゲージのポリアミド（87%が再生素材）/ カーボンファイバー / ラテックス
コーティング	ニトリルフォーム / ニトリルドット
カテゴリー	TSF タッチスクリーン機能, SIFシリコーンフリー
サイズ範囲	EU 6-12
サンプル重量	0.021 kg
規範	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 3 1 A

CE ANSI /ISEA 15G DMF FREE PU LATEX FREE SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X31A

産業分野:

オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, タクティカル, 産業分野, 建設, 組立



BLK

パフォーマンスレベル

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性（回転数）	<100	100	500	2000	8000	-
b. クープ試験による耐切創性能	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度（ニュートン）	<10	10	25	50	75	-
d. 耐貫通性（ニュートン）	<20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直線刃試験（TDM）に基づく高い耐切創性能	2	5	10	15	22	30

a. 耐摩耗性：サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
b. 切断抵抗：一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
c. 引き裂き抵抗：試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
d. 穿刺抵抗：標準サイズのチップで試料を穿刺するのに必要な力の大きさ。
e. TDM100試験による耐切創性：摺動刃を用い、一定速度で試料を切断するのに必要なサイクル数。

高い耐摩耗性
これらの手袋は、すぐに摩耗することなく、激しい使用にも耐えられるように作られています。EN 388規格による最高レベルの耐摩耗性を備えています。

並外れたグリップ力
乾燥したものでも、濡れたものでも、油性のものでも、この手袋の優れたグリップ力のおかげで、対象物をしっかりとつかむことができます。

タッチスクリーン対応
特殊コーティングのおかげで、手袋を外さなくてもスマートフォンやタブレットを使用することができます。