SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO ALLFLEXDOT 4X31A

ECOFLEXDOT

재활용 소재로 제작되어 가장 섬세한 취급을 위한 최고의 민첩성과 민감성을 갖춘 안전 장갑

ECO ALLFLEXDOT 장갑은 **87%** 재활용 나일론 안감과 니트릴 폼 코팅, 그립 돌기가 적용되어 건조한 환경에서 뛰어난 손가락 민첩성과 정밀한 작업을 가능하게 합니다.

라이너	15 게이지 폴리아미드(87% 재활용) / 탄소 섬유 / 라텍스
코팅	니트릴 폼/니트릴 도트
카테고리	TSF 터치스크린 기능, SIF 무실리콘
크기 범위	EU 6-12
스틸 무게	0.021 kg
표준화	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 3 1 A

CE · ANSI /ISEA · 15G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X31A

산업 분야:
자동차, 화학, 청소, 물류, 마이닝, 석유 및 가스, 전술, 산업, 건설, 어셈블리



BLK

성능 수준

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 내마모성(회전)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 절단저항 **(Coup** 시험)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 인열 강도(뉴턴)	< 10	10	25	50	75	-
d. 침투 저항(뉴턴)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 직선날 절단저항 **(TDM 100** 시험)	2	5	10	15	22	30

a. 내마모성: 샘플 장갑을 문지르는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
b. 절삭 저항: 일정한 속도로 회전하는 칼날로 시료를 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
c. 인열 저항: 샘플을 찢는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
d. 천공 저항: 표준 크기의 팁으로 샘플을 뚫는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
e. TDM100 테스트에 따른 절단 저항: 일정한 속도로 슬라이딩 블레이드로 샘플을 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.

높은 내마모성
이 장갑은 무거운 사용에도 빨리 닳지 않고 견딜 수 있도록 제작되었습니다. **EN 388** 표준에 따라 최고 수준의 내마모성을 충족합니다.

탁월한 그립감
이 장갑이 제공하는 탁월한 그립감 덕분에 마른 물체, 젖은 물체, 기름진 물체 등 어떤 물체도 단단히 잡을 수 있습니다.

터치스크린 호환성
특수 코팅 덕분에 장갑을 벗지 않고도 스마트폰이나 태블릿을 사용할 수 있습니다.