SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO ALLFLEXDOT 4X31A

ECOFLEXDOT

Rękawice ochronne o maksymalnej zręczności i czułości do najbardziej delikatnych zastosowań

Bezszwowe rękawice ECO ALLFLEXDOT firmy Safety Jogger są przeznaczone do lekkich i delikatnych zastosowań, w których maksymalna zwinność i wrażliwość są absolutną koniecznością. Wyściółka z nylonu pochodzącego z recyklingu z piankową powłoką nitrylową i kropkami zapewniającymi precyzję obsługi i wyjątkową przyczepność w suchych warunkach. Doskonałe do delikatnego montażu i innych lekkich prac.

Splot	ŚCIEG 15 Nylon (87% materiału pochodzącego z recyklingu)/ Włókno węglowe / Lateks
Powłoka	PIANKA NITRYLOWA
Kategoria	Kompatybilne z ekranami dotykowymi , SIF - bez silikonu
Zakres rozmiarów	EU 6-12
Waga próbki	0.021 kg
Normy	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 3 1 A

CE · ANSI/ISEA · 15G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Branże:
Motoryzacja, Chemiczna, Czyszczenie, Logistyka, Górnictwo, Olej & Gas, Taktyczna, Przemysł, Budowlana, Montażowa



BLK

Poziom wydajności

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Odporność na ścieranie (cykle)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Odporność na przecięcie (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Wytrzymałość na rozerwanie (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Odporność na przebicie (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Odporność na przecięcie prostym ostrzem (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Odporność na ścieranie: na podstawie liczby cykli wymaganych do przetarcia rękawicy z próbką.
b. Opór cięcia: oparty na liczbie cykli wymaganych do przecięcia próbki za pomocą obracającego się ostrza ze stałą prędkością.
c. Odporność na rozerwanie: na podstawie siły wymaganej do rozerwania próbki.
d. Odporność na przebicie: na podstawie siły wymaganej do przebicia próbki końcówką o standardowym rozmiarze.
e. Odporność na przecięcie zgodnie z testem TDM100: na podstawie liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki ostrzem ślizgowym przy stałej prędkości.

Wysoka odporność na ścieranie
Rękawice te są skonstruowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie bez szybkiego zużycia. Spełniają najwyższy poziom odporności na ścieranie zgodnie z normą EN 388.

Nadzwyczajna przyczepność
Dzięki wyjątkowej przyczepności rękawice te zapewniają pewny chwyt przedmiotów, niezależnie od tego, czy są one suche, mokre czy zaolejone.

Kompatybilny z ekranami dotykowymi
Dzięki specjalnej powłoce mogą Państwo korzystać ze smartfona lub tabletu bez zdejmowania rękawic.