

ECO ALLFLEXDOT 4X31A

ECOFLEXDOT

Mănuși de siguranță cu dexteritate și sensibilitate maxime pentru cele mai delicate manipulări

Mănușile ECO ALLFLEXDOT fără cusături sunt concepute pentru aplicații ușoare și delicate în care dexteritatea și sensibilitatea maximă sunt absolut necesare. Căptușeală din nailon reciclat cu strat de nitril spumos și puncte pentru muncă de precizie și aderență în condiții uscate. Excelente pentru asamblare delicată și alte aplicații ușoare.

Căptușeală	15 GAUGE NYLON
Acoperire	SPUMĂ DE NITRIL / PUNCTE DE NITRIL
Categoria	TSF-Funcția ecran tactil, SIF fără silicon
Gama de dimensiuni	EU 6-12
Greutatea eșantionului	0.021 kg
Norme	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 3 1 A

CE · ANSI /ISEA · 15G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X31A

Industrii:

Automotive, Produse chimice, Curățenie, Logistică, Minerit, Petrol și gaze, Tactic, Industrie, Construcții, Asamblare



BLK

Nivelul de performanță

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Rezistența la abraziune (rotații)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Rezistența la tăiere (Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Rezistența la rupere (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Rezistența de cusut (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Rezistența de tăiere cu lama dreaptă (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Rezistența la abraziune: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a freca mănușa de probă.
b. Rezistența la tăiere: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă rotativă la o viteză constantă.
c. Rezistența la rupere: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a rupe proba.
d. Rezistența la perforare: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a străpunge proba cu un vârf de dimensiuni standard.
e. Rezistența la tăiere în conformitate cu testul TDM100: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă glisantă la o viteză constantă.

Rezistență ridicată la uzură
Aceste mănuși sunt fabricate pentru a rezista la o utilizare intensă, fără a se uza rapid. Acestea îndeplinesc cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune în conformitate cu standardul EN 388.

Aderență extraordinară
Veți avea o aderență fermă la obiecte, indiferent dacă sunt uscate, umede sau uleioase, datorită aderenței excepționale pe care o oferă aceste mănuși.

Potrivit pentru ecrane tactile
Puteți utiliza smartphone-ul sau tableta fără a scoate mănușile, datorită stratului special.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com