

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

ECO ALLFLEXDOT 4X31A

ECOFLEXDOT

Защитные перчатки с максимальной ловкостью и чувствительностью для самых деликатных манипуляций, изготовленные из переработанного материала

Перчатки ECO ALLFLEXDOT с подкладкой из 87 % переработанного нейлона, покрытием из нитриловой пены и рельефными выпуклостями для обеспечения превосходной ловкости пальцев и точности выполнения работ в сухих условиях.

Подкладка	полиамид 15-го калибра (87 % переработанного материала) / углеродное волокно / латекс
Верхний слой	НИТРИЛОВАЯ ПЕНА / НИТРИЛОВЫЕ ТОЧКИ
Категория	TSF Функция сенсорного экрана, SIF без силикона
Диапазон размеров	EU 6-12
Вес образца	0.021 kg
Стандарты	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 3 1 A

CE · ANSI/ISEA · 15G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016



Отрасли:
Автомобильная, Химическая, Уборка, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая, Производство, Строительство, Сборка



BLK

Уровень защиты

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Сопротивление истиранию (обороты)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Прочность на разрыв (ньютоны)	< 10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ньютоны)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Стойкость к порезам (тест TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.
b. Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.
c. Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.
d. Устойчивость к проколу: определяется силой, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.
e. Стойкость к порезам согласно тесту TDM100: основывается на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.

Высокая износостойкость
Эти перчатки выдерживают интенсивное использование без быстрого износа. Они отвечают самому высокому уровню устойчивости к истиранию в соответствии со стандартом EN 388.

Необыкновенный захват
Вы крепко держите предметы, будь они сухими, влажными или масляными, благодаря исключительному сцеплению, которое обеспечивают эти перчатки.

Совместимость с сенсорными экранами
Благодаря специальному покрытию Вы можете пользоваться своим смартфоном или планшетом, не снимая перчаток.