

ECO ALLFLEXDOT 4X31A

ECOFLEXDOT

安全手套具有最大的灵活性和灵敏度，适用于最精细的操作，由可回收材料制成

无缝 ECO ALLFLEXDOT 手套专为轻型和精细的应用而设计，对于这些应用，最大限度的灵活性和灵敏度是绝对必要的。回收尼龙内衬，带有泡沫丁腈涂层和圆点，可在干燥条件下实现精确操作和非凡抓地力。非常适合精细装配和其他轻型操作。

内里	15 尼龙
覆膜	泡沫丁腈橡胶/丁腈橡胶圆点
等级	TSF-触摸屏功能，SIF-无硅树脂
大小范围	EU 6-12
样品重量	0.021 kg
标准	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 3 1 A

CE ANSI /ISEA 15G DMF FREE PU LATEX FREE SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X31A

工业:
汽车，化学，清洁，物流，矿业，油气，策略，工业，建筑，装修



BLK

功能等级

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐磨性（循环）	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 抗切割性能（圆盘刀切割测试）	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 抗撕裂性（newton）	< 10	10	25	50	75	-
d. 抗穿刺性（牛顿）	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直刃切割阻力测试（TDM100测试）	2	5	10	15	22	30

a. 耐磨性：基于摩擦样品手套所需的循环次数。
b. 切割阻力：基于旋转刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。
c. 抗撕裂性：基于撕裂样品所需的力。
d. 抗穿刺性：基于用标准尺寸的点刺穿样品所需的力。
e. 根据 TDM100 测试，耐切割性基于用滑动刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。

高耐磨性
这种手套可以承受重负荷使用，不会很快磨损。它们达到了 EN 388 标准规定的最高耐磨级别。

非凡的抓地力
无论物体是干的、湿的还是油性的，您都能牢牢抓住，这都要归功于这款手套提供的超强抓地力。

兼容触摸屏
得益于手套上的特殊涂层，您无需脱下手套即可使用智能手机或平板电脑。